




Palan manuel PIH "salle blanche" ELEPHANT

Informations du produit



Le palan manuel ELEPHANT PIH/H100 est très robuste et est utilisable dans les salles blanches.

Caractéristiques :

- Couvercle chromé.
- Plaques latérales nicklés.
- Crochets inférieur et supérieur nicklés et équipés de linguets de sécurité.
- En cas de surcharge, les crochets se plient progressivement au lieu de se briser.
- Écrous et rondelles en acier inoxydable.
- Chaîne de manoeuvre en acier inoxydable.
- Chaîne de levage nicklé.

Livraison standard :

- Hauteur de levée standard 3m (distance max. entre crochet supérieur et inférieur).
- Hauteur de manoeuvre 2,50 m.

Options :

- Autres hauteurs de levage et de contrôle disponibles sur demande.
- En utilisant une chaîne de levage et de manoeuvre en acier inoxydable, le palan peut être utilisé dans l'industrie alimentaire.

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Norme: EN 13157, EN 818-7

Réf.	GTIN No.	CMU tonne(s)	Hauteur de levage m	Nb de brins	Modèle	Chaîne de charge mm	Chaîne de manoeuvre mm	Hauteur de construction mm	Effort sur chaîne de manoeuvre max. kg	A B C D E F G H I PoidsDélai mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm (kg)
0100201- 3	8717365098819	0,5	3	1	PIH/H100- 500KG-3M	5.0 x 15	5.0 x 23.6	277	22	277 155 65 90 140 26 36 17 13 10 3
0100203- 3	8717365098833	1	3	1	PIH/H100- 1000KG-3M	6.3 x 19.1	5.0 x 23.6	303	25,5	303 160 69 91 160 30 43 22 16 13 7
0100207- 3	8717365115011	2	3	1	PIH/H100- 2000KG-3M	8.0 x 24.2	5.0 x 23.6	379	34	379 183 83 100 215 38 53 29 22 22 7

Dimensions

