

Palan électrique à chaîne Alpha 230 V monophasé ELEPHANT

Informations du produit



Le palan électrique à chaîne Eléphant Alpha 230 V est compact et léger grâce à son carter en aluminium.

Palan populaire grâce à sa robustesse et sa vitesse de levage élevée.

Caractéristiques :

- Embayage à friction contre les surcharges
- Le frein automatique maintient la charge à n'importe quelle hauteur souhaitée.
- Chaîne de levage galvanisée à haute résistance (grade 80) suivant EN 818/7.

Types de palan :

- **ALH** = Mono-vitesse
- **ALHB** = Bi-vitesse
- **ALHV** = Vitesse variable

Spécifications techniques :

- Classe d'isolation B
- Moteur FEM 9.511 : 1Am
- Source d'alimentation : 230VAC.
- Protection IP54.

Livraison standard :


- Hauteur de levage 3 m (distance max entre le crochet supérieur et inférieur).
- Hauteur de commande avec décharge de traction et boîtier à boutons- poussoirs suspendu : 1,8 m.
- Commande directe.
- Câble d'alimentation de 4 m.
- Rac à chaîne pour 6 m de chaîne

... [En savoir plus](#)

Marquage: Selon la norme, Marqué CE
Norme: EN 818-7, EN 14492, EN 12100

Palan électrique à chaîne Alpha 230 V monophasé ELEPHANT

Dessin technique



Données techniques

Réf.	GTIN No.	CMU tonne(s)	Hauteur de levage m	Vitesse de levage m/min	Nb de brins	Modèle	Moteur kW	Hauteur maxi de levage m	Vitesse de levage m/min.	Facteur de marche (ED%)	Chaîne de charge mm	Hauteur de construction mm	Poids (kg)
0513015-3	8717365087271	0,1	3	13/4	1	ALHB/100KG/3M 230V	0,3	30	13.0/4.0	30	4.0 x 12	325	15
0513101-3	8717365087592	0,1	3	1-13	1	ALHV/100KG/3M 230V	0,3	30	1~13.0	30	4.0 x 12	325	15
0513005-3	8717365086953	0,1	3	13	1	ALH/100KG/3M 230V	0,3	30	13	30	4.0 x 12	325	17
0513015-4	8717365087288	0,1	4	13/4	1	ALHB/100KG/4M 230V	0,3	30	13.0/4.0	30	4.0 x 12	325	17
0513101-4	8717365087608	0,1	4	1-13	1	ALHV/100KG/4M 230V	0,3	30	1~13.0	30	4.0 x 12	325	17
0513005-4	8717365086960	0,1	4	13	1	ALH/100KG/4M 230V	0,3	30	13	30	4.0 x 12	325	19
0513015-5	8717365087295	0,1	5	13/4	1	ALHB/100KG/5M 230V	0,3	30	13.0/4.0	30	4.0 x 12	325	19
0513101-5	8717365087615	0,1	5	1-13	1	ALHV/100KG/5M 230V	0,3	30	1~13.0	30	4.0 x 12	325	19
0513015-6	8717365087301	0,1	6	13/4	1	ALHB/100KG/6M 230V	0,3	30	13.0/4.0	30	4.0 x 12	325	21
0513101-6	8717365087622	0,1	6	1-13	1	ALHV/100KG/6M 230V	0,3	30	1~13.0	30	4.0 x 12	325	21
0513005-5	8717365086977	0,1	5	13	1	ALH/100KG/5M 230V	0,3	30	13	30	4.0 x 12	325	21
0513005-6	8717365086984	0,1	6	13	1	ALH/100KG/6M 230V	0,3	30	13	30	4.0 x 12	325	23
0513015-7	8717365087318	0,1	7	13/4	1	ALHB/100KG/7M 230V	0,3	30	13.0/4.0	30	4.0 x 12	325	23
0513101-7	8717365087639	0,1	7	1-13	1	ALHV/100KG/7M 230V	0,3	30	1~13.0	30	4.0 x 12	325	23

Palan électrique à chaîne Alpha 230 V monophasé ELEPHANT

Données techniques

Réf.	GTIN No.	CMU tonne(s)	Hauteur de levage m	Vitesse de levage m/min	Nb de brins	Modèle	Moteur kW	Hauteur maxi de levage m	Vitesse de levage m/min.	Facteur de marche (ED%)	Chaîne de charge mm	Hauteur de construction mm	Poids (kg)
0513005-7	8717365086991	0,1	7	13	1	ALH/100KG/7M 230V	0,3	30	13	30	4.0 x 12	325	25
0513015-8	8717365087325	0,1	8	13/4	1	ALHB/100KG/8M 230V	0,3	30	13.0/4.0	30	4.0 x 12	325	25
0513101-8	8717365087646	0,1	8	1-13	1	ALHV/100KG/8M 230V	0,3	30	1~13.0	30	4.0 x 12	325	25
0513005-8	8717365087004	0,1	8	13	1	ALH/100KG/8M 230V	0,3	30	13	30	4.0 x 12	325	27
0513015-9	8717365087332	0,1	9	13/4	1	ALHB/100KG/9M 230V	0,3	30	13.0/4.0	30	4.0 x 12	325	27
0513101-9	8717365087653	0,1	9	1-13	1	ALHV/100KG/9M 230V	0,3	30	1~13.0	30	4.0 x 12	325	27
0513005-9	8717365087011	0,1	9	13	1	ALH/100KG/9M 230V	0,3	30	13	30	4.0 x 12	325	29
0513015-10	8717365087349	0,1	10	13/4	1	ALHB/100KG/10M 230V	0,3	30	13.0/4.0	30	4.0 x 12	325	29
0513101-10	8717365087660	0,1	10	1-13	1	ALHV/100KG/10M 230V	0,3	30	1~13.0	30	4.0 x 12	325	29
0513005-10	8717365087028	0,1	10	13	1	ALH/100KG/10M 230V	0,3	30	13	30	4.0 x 12	325	31
0513017-3	8717365087356	0,16	3	15/5	1	ALHB/160KG/3M 230V	0,6	30	15.0/5.0	30	4.0 x 12	325	17
0513103-3	8717365087677	0,16	3	1-15	1	ALHV/160KG/3M 230V	0,6	30	1~15	30	4.0 x 12	325	18
0513007-3	8717365087035	0,16	3	15	1	ALH/160KG/3M 230V	0,6	30	15	30	4.0 x 12	325	19
0513017-4	8717365087363	0,16	4	15/5	1	ALHB/160KG/4M 230V	0,6	30	15.0/5.0	30	4.0 x 12	325	19
0513103-4	8717365087684	0,16	4	1-15	1	ALHV/160KG/4M 230V	0,6	30	1~15	30	4.0 x 12	325	20
0513007-4	8717365087042	0,16	4	15	1	ALH/160KG/4M 230V	0,6	30	15	30	4.0 x 12	325	21
0513017-5	8717365087370	0,16	5	15/5	1	ALHB/160KG/5M 230V	0,6	30	15.0/5.0	30	4.0 x 12	325	21
0513103-5	8717365087691	0,16	5	1-15	1	ALHV/160KG/5M 230V	0,6	30	1~15	30	4.0 x 12	325	22
0513017-6	8717365087387	0,16	6	15/5	1	ALHB/160KG/6M 230V	0,6	30	15.0/5.0	30	4.0 x 12	325	23

Palan électrique à chaîne Alpha 230 V monophasé ELEPHANT

Données techniques

Réf.	GTIN No.	CMU tonne(s)	Hauteur de levage m	Vitesse de levage m/min	Nb de brins	Modèle	Moteur kW	Hauteur maxi de levage m	Vitesse de levage m/min.	Facteur de marche (ED%)	Chaîne de charge mm	Hauteur de construction mm	Poids (kg)
0513007-5	8717365087059	0,16	5	15	1	ALH/160KG/5M 230V	0,6	30	15	30	4.0 x 12	325	23
0513103-6	8717365087707	0,16	6	1-15	1	ALHV/160KG/6M 230V	0,6	30	1-15	30	4.0 x 12	325	24
0513007-6	8717365087066	0,16	6	15	1	ALH/160KG/6M 230V	0,6	30	15	30	4.0 x 12	325	25
0513017-7	8717365087394	0,16	7	15/5	1	ALHB/160KG/7M 230V	0,6	30	15.0/5.0	30	4.0 x 12	325	25
0513103-7	8717365087714	0,16	7	1-15	1	ALHV/160KG/7M 230V	0,6	30	1-15	30	4.0 x 12	325	26
0513007-7	8717365087073	0,16	7	15	1	ALH/160KG/7M 230V	0,6	30	15	30	4.0 x 12	325	27
0513017-8	8717365087400	0,16	8	15/5	1	ALHB/160KG/8M 230V	0,6	30	15.0/5.0	30	4.0 x 12	325	27
0513103-8	8717365087721	0,16	8	1-15	1	ALHV/160KG/8M 230V	0,6	30	1-15	30	4.0 x 12	325	28
0513007-8	8717365087080	0,16	8	15	1	ALH/160KG/8M 230V	0,6	30	15	30	4.0 x 12	325	29
0513017-9	8717365087417	0,16	9	15/5	1	ALHB/160KG/9M 230V	0,6	30	15.0/5.0	30	4.0 x 12	325	29
0513103-9	8717365087738	0,16	9	1-15	1	ALHV/160KG/9M 230V	0,6	30	1-15	30	4.0 x 12	325	30
0513007-9	8717365087097	0,16	9	15	1	ALH/160KG/9M 230V	0,6	30	15	30	4.0 x 12	325	31
0513017-10	8717365087424	0,16	10	15/5	1	ALHB/160KG/10M 230V	0,6	30	15.0/5.0	30	4.0 x 12	325	31
0513103-10	8717365087745	0,16	10	1-15	1	ALHV/160KG/10M 230V	0,6	30	1-15	30	4.0 x 12	325	32
0513007-10	8717365087103	0,16	10	15	1	ALH/160KG/10M 230V	0,6	30	15	30	4.0 x 12	325	33
0513009-3	8717365087110	0,25	3	10	1	ALH/250KG/3M 230V	0,6	30	10	30	4.0 x 12	325	17
0513019-3	8717365087431	0,25	3	10/4	1	ALHB/250KG/3M 230V	0,6	30	10.0/4.0	30	4.0 x 12	325	17
0513105-3	8717365087752	0,25	3	1-10	1	ALHV/250KG/3M 230V	0,6	30	1-10.0	30	4.0 x 12	325	18
0513009-4	8717365087127	0,25	4	10	1	ALH/250KG/4M 230V	0,6	30	10	30	4.0 x 12	325	19

Palan électrique à chaîne Alpha 230 V monophasé ELEPHANT

Données techniques

Réf.	GTIN No.	CMU tonne(s)	Hauteur de levage m	Vitesse de levage m/min	Nb de brins	Modèle	Moteur kW	Hauteur maxi de levage m	Vitesse de levage m/min.	Facteur de marche (ED%)	Chaîne de charge mm	Hauteur de construction mm	Poids (kg)
0513019-4	8717365087448	0,25	4	10/4	1	ALHB/250KG/4M 230V	0,6	30	10.0/4.0	30	4.0 x 12	325	19
0513105-4	8717365087769	0,25	4	1-10	1	ALHV/250KG/4M 230V	0,6	30	1~10.0	30	4.0 x 12	325	20
0513009-5	8717365087134	0,25	5	10	1	ALH/250KG/5M 230V	0,6	30	10	30	4.0 x 12	325	21
0513019-5	8717365087455	0,25	5	10/4	1	ALHB/250KG/5M 230V	0,6	30	10.0/4.0	30	4.0 x 12	325	21
0513105-5	8717365087776	0,25	5	1-10	1	ALHV/250KG/5M 230V	0,6	30	1~10.0	30	4.0 x 12	325	22
0513009-6	8717365087141	0,25	6	10	1	ALH/250KG/6M 230V	0,6	30	10	30	4.0 x 12	325	23
0513019-6	8717365087462	0,25	6	10/4	1	ALHB/250KG/6M 230V	0,6	30	10.0/4.0	30	4.0 x 12	325	23
0513105-6	8717365087783	0,25	6	1-10	1	ALHV/250KG/6M 230V	0,6	30	1~10.0	30	4.0 x 12	325	24
0513009-7	8717365087158	0,25	7	10	1	ALH/250KG/7M 230V	0,6	30	10	30	4.0 x 12	325	25
0513019-7	8717365087479	0,25	7	10/4	1	ALHB/250KG/7M 230V	0,6	30	10.0/4.0	30	4.0 x 12	325	25
0513105-7	8717365087790	0,25	7	1-10	1	ALHV/250KG/7M 230V	0,6	30	1~10.0	30	4.0 x 12	325	26
0513009-8	8717365087165	0,25	8	10	1	ALH/250KG/8M 230V	0,6	30	10	30	4.0 x 12	325	27
0513019-8	8717365087486	0,25	8	10/4	1	ALHB/250KG/8M 230V	0,6	30	10.0/4.0	30	4.0 x 12	325	27
0513105-8	8717365087806	0,25	8	1-10	1	ALHV/250KG/8M 230V	0,6	30	1~10.0	30	4.0 x 12	325	28
0513009-9	8717365087172	0,25	9	10	1	ALH/250KG/9M 230V	0,6	30	10	30	4.0 x 12	325	29
0513019-9	8717365087493	0,25	9	10/4	1	ALHB/250KG/9M 230V	0,6	30	10.0/4.0	30	4.0 x 12	325	29
0513105-9	8717365087813	0,25	9	1-10	1	ALHV/250KG/9M 230V	0,6	30	1~10.0	30	4.0 x 12	325	30
0513009-10	8717365087189	0,25	10	10	1	ALH/250KG/10M 230V	0,6	30	10	30	4.0 x 12	325	31
0513019-10	8717365087509	0,25	10	10/4	1	ALHB/250KG/10M 230V	0,6	30	10.0/4.0	30	4.0 x 12	325	31

Palan électrique à chaîne Alpha 230 V monophasé ELEPHANT

Données techniques

Réf.	GTIN No.	CMU tonne(s)	Hauteur de levage m	Vitesse de levage m/min	Nb de brins	Modèle	Moteur kW	Hauteur maxi de levage m	Vitesse de levage m/min.	Facteur de marche (ED%)	Chaîne de charge mm	Hauteur de construction mm	Poids (kg)
0513105-10	8717365087820	0,25	10	1-10	1	ALHV/250KG/10M 230V	0,6	30	1~10.0	30	4.0 x 12	325	32
0513011-3	8717365087196	0,5	3	5	2	ALH/500KG/3M 230V	0,6	15	5	30	4.0 x 12	415	18
0513021-3	8717365087516	0,5	3	5/2	2	ALHB/500KG/3M 230V	0,6	15	5.0/2.0	30	4.0 x 12	415	18
0513107-3	8717365087837	0,5	3	0,5-5	2	ALHV/500KG/3M 230V	0,6	15	0.5~5.0	30	4.0 x 12	415	18
0513011-4	8717365087202	0,5	4	5	2	ALH/500KG/4M 230V	0,6	15	5	30	4.0 x 12	415	20
0513021-4	8717365087523	0,5	4	5/2	2	ALHB/500KG/4M 230V	0,6	15	5.0/2.0	30	4.0 x 12	415	20
0513107-4	8717365087844	0,5	4	0,5-5	2	ALHV/500KG/4M 230V	0,6	15	0.5~5.0	30	4.0 x 12	415	20
0513011-5	8717365087219	0,5	5	5	2	ALH/500KG/5M 230V	0,6	15	5	30	4.0 x 12	415	22
0513021-5	8717365087530	0,5	5	5/2	2	ALHB/500KG/5M 230V	0,6	15	5.0/2.0	30	4.0 x 12	415	22
0513107-5	8717365087851	0,5	5	0,5-5	2	ALHV/500KG/5M 230V	0,6	15	0.5~5.0	30	4.0 x 12	415	22
0513011-6	8717365087226	0,5	6	5	2	ALH/500KG/6M 230V	0,6	15	5	30	4.0 x 12	415	24
0513021-6	8717365087547	0,5	6	5/2	2	ALHB/500KG/6M 230V	0,6	15	5.0/2.0	30	4.0 x 12	415	24
0513107-6	8717365087868	0,5	6	0,5-5	2	ALHV/500KG/6M 230V	0,6	15	0.5~5.0	30	4.0 x 12	415	24
0513011-7	8717365087233	0,5	7	5	2	ALH/500KG/7M 230V	0,6	15	5	30	4.0 x 12	415	26
0513021-7	8717365087554	0,5	7	5/2	2	ALHB/500KG/7M 230V	0,6	15	5.0/2.0	30	4.0 x 12	415	26
0513107-7	8717365087875	0,5	7	0,5-5	2	ALHV/500KG/7M 230V	0,6	15	0.5~5.0	30	4.0 x 12	415	26
0513011-8	8717365087240	0,5	8	5	2	ALH/500KG/8M 230V	0,6	15	5	30	4.0 x 12	415	28
0513021-8	8717365087561	0,5	8	5/2	2	ALHB/500KG/8M 230V	0,6	15	5.0/2.0	30	4.0 x 12	415	28
0513107-8	8717365087882	0,5	8	0,5-5	2	ALHV/500KG/8M 230V	0,6	15	0.5~5.0	30	4.0 x 12	415	28

Palan électrique à chaîne Alpha 230 V monophasé ELEPHANT

Données techniques

Réf.	GTIN No.	CMU tonne(s)	Hauteur de levage m	Vitesse de levage m/min	Nb de brins	Modèle	Moteur kW	Hauteur maxi de levage m	Vitesse de levage m/min.	Facteur de marche (ED%)	Chaîne de charge mm	Hauteur de construction mm	Poids (kg)
0513011- 9	8717365087257	0,5	9	5	2	ALH/500KG/9M 230V	0,6	15	5	30	4.0 x 12	415	30
0513021- 9	8717365087578	0,5	9	5/2	2	ALHB/500KG/9M 230V	0,6	15	5.0/2.0	30	4.0 x 12	415	30
0513107- 9	8717365087899	0,5	9	0,5-5	2	ALHV/500KG/9M 230V	0,6	15	0.5~5.0	30	4.0 x 12	415	30
0513011- 10	8717365087264	0,5	10	5	2	ALH/500KG/10M 230V	0,6	15	5	30	4.0 x 12	415	32
0513021- 10	8717365087585	0,5	10	5/2	2	ALHB/500KG/10M 230V	0,6	15	5.0/2.0	30	4.0 x 12	415	32
0513107- 10	8717365087905	0,5	10	0,5-5	2	ALHV/500KG/10M 230V	0,6	15	0.5~5.0	30	4.0 x 12	415	32