Chariot manuel, translation à chaîne REMA 117

Informations du produit



Chariot manuel, translation par chaîne sans fin, CMU 10 et 20 tonnes.

Caractéristiques

- Hauteur de manoeuvre utile standard : 2,50 m.
- Règlable en largeur.
- Support anti- casse galets et anti-inclinaison.
- 2 axes.Utilisable pour des poutres divers.

Livraison standard:

- Hauteur de maoeuvre 2,5 m.

Options

- N'importe quelle autre hauteur de manoeuvre sur demande.

... *En savoir plus*

Marquage: Selon la norme, Marqué CE
Norme: EN 12100, EN 13157


REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

REMA 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

Chariot manuel, translation à chaîne REMA 117

Dessin technique



Données techniques

Réf.	GTIN No.	CMU (kg)	Largeur de fer mm	Modèle	Rayon min. mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	X mm	Poids (kg)
0922011	8717365021367	10 000	124-305	117-10.0	2 000	525	442	396	30	136	2~3.5	92	120	190	137	45	94
0922013	8717365021374	20 000	136-305	117-20.0	3 500	600	555	498	30	175	2~3.5	92	120	233	137	58	174
0922015	8717365163517	30 000	175-305	117-30.0	6 000	640	760	620	40	175	2~3.5	106	130	283	155	68	333

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777

© Novembre 2026 - Tous droits réservés