

Chariot manuel, translation à chaîne REMA 117

Informations du produit



REMA[®]

Chariot manuel, translation par chaîne sans fin, CMU 10 et 20 tonnes.

Caractéristiques

- Hauteur de manoeuvre utile standard : 2,50 m.
- Réglable en largeur.
- Support anti- casse galets et anti-inclinaison.
- 2 axes.Utilisable pour des poutres divers.

Livraison standard:

- Hauteur de manoeuvre 2,5 m.

Options

- N'importe quelle autre hauteur de manoeuvre sur demande.


... [Read more](#)

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Norme: EN 12100, EN 13157

Chariot manuel, translation à chaîne REMA 117

Dimensions



Données techniques

Réf.	GTIN No.	CMU (kg)	Largeur de fer mm	Modèle	Rayon min. mm	Amm mm	Bmm mm	Cmm mm	Dmm mm	Emm mm	Fmm mm	Gmm mm	Hmm mm	Imm mm	Jmm mm	X mm mm	Poids (kg)
0922011	8717365021367	10 000	124-305	117-10.0	2 000	525	442	396	30	136	2~3.5	92	120	190	137	45	94
0922013	8717365021374	20 000	136-305	117-20.0	3 500	600	555	498	30	175	2~3.5	92	120	233	137	58	174
0922015	8717365163517	30 000	175-305	117-30.0	6 000	640	760	620	40	175	2~3.5	106	130	283	155	68	333