# Elephant MAS Chariot électrique

**Informations du produit**




Le chariot électrique Elephant type MAS seulement en combinaison avec un palan électrique Elephant FAH ou FBH 400V/24V.

**Caractéristiques**

- Simple axe.
- 1 vitesse de translation.
- Avec protection anti-casse galets et anti-inclinaison.
- Commande TBT 24V avec boîte à boutons avec arrêt d'urgence.
- Connexion prise facile.

**Spécifications techniques**

- Vitesse 10 m/min
- Courant 400V
- Tension 24VAC
- Classe de protection IP54
- Facteur de marche 120 sch/h 30%
- Catégorie d'isolement E
- Puissance 0.4 kW

... *En savoir plus*

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE
**Norme:** EN 12100, EN 13157
**Note:** Veuillez communiquer la largeur de fer.

**REMA Hoisting & Lifting**
info@rema.eu
+31433631777
© Novembre 2026 - Tous droits réservés

REMA 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

# Elephant MAS Chariot électrique

## Dessin technique



## Données techniques

| Réf. | GTIN No. | CMU tonne(s) | Largeur de fer mm | Modèle | Rayon min. mm | D mm | E mm | F mm | G mm | I mm | J mm | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0920001 | 8717365003028 | 0,5 | 75-125 | MAS-0.5-75/125 | 1 100 | 228 | 248 | 75-125 | 120 | 242 | 102 | 31 |
| 0920001-2 | 8717365165184 | 0,5 | 130-240 | MAS-0.5-130/210 | 1 100 | 228 | 248 | 130-240 | 120 | 242 | 102 | 31 |
| 0920001-3 | 8717365165191 | 0,5 | 215-300 | MAS-0.5-215/300 | 1 100 | 228 | 248 | 215-300 | 120 | 242 | 102 | 31 |
| 0920003 | 8717365003035 | 1 | 75-125 | MAS-1.0-75/125 | 1 100 | 228 | 248 | 75-125 | 120 | 242 | 102 | 31 |
| 0920003-2 | 8717365165207 | 1 | 130-210 | MAS-1.0-130/210 | 1 100 | 228 | 248 | 130-210 | 120 | 242 | 102 | 31 |
| 0920003-3 | 8717365165221 | 1 | 215-300 | MAS-1.0-215-300 | 1 100 | 228 | 248 | 215-300 | 120 | 242 | 102 | 31 |
| 0920005 | 8717365003042 | 2 | 100-150 | MAS-2.0-100/150 | 1 500 | 245 | 265 | 100-150 | 148 | 288 | 120 | 40 |
| 0920005-2 | 8717365165238 | 2 | 150-240 | MAS-2.0-150/240 | 1 500 | 245 | 265 | 150-240 | 148 | 288 | 120 | 40 |
| 0920005-3 | 8717365165245 | 2 | 240-300 | MAS-2.0-240/300 | 1 500 | 245 | 265 | 240-300 | 148 | 288 | 120 | 40 |
| 0920007 | 8717365003059 | 3 | 100-150 | MAS-3.0-100/150 | 1 500 | 234 | 318 | 100-150 | 117 | 310 | 154 | 64 |
| 0920007-2 | 8717365165252 | 3 | 160-230 | MAS-3.0-160/230 | 1 500 | 234 | 318 | 160-230 | 117 | 310 | 154 | 64 |
| 0920007-3 | 8717365165269 | 3 | 230-290 | MAS-3.0-230/290 | 1 500 | 234 | 318 | 230-290 | 117 | 310 | 154 | 64 |

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777
© Novembre 2026 - Tous droits réservés