



## Commande à distance sans fil

### Informations du produit

**REMA<sup>®</sup>**

La commande sans fil de REMA est facile à utiliser, cette commande à distance est flexible, sécurisée et ergonomique. Elle peut être utilisée dans l'industrie autant que sur chantier.

#### Caractéristiques

- Rayon de fonctionnement +/- 100 m.
- Indication LED sur l'émetteur branché.
- Fonctions : monter/descendre/translation.
- Une ou deux vitesses.
- L'émetteur avec arrêt d'urgence classe 3.
- Fréquences réglables (TM-70-433/870/915 Mhz).
- Ambiance de -20 degr jusqu'au + 65 degr C.
- Classe de protection IP65.
- Tension 24VAC.

#### Livraison standard:

- 1 émetteur portable (bandoulière inclu.).
- 1 récepteur de 24 VAC ou 230 VAC.
- Série «L» est fournie avec batteries non rechargeables type AA fournies.
- TM-70 avec chargeur et accu.

#### Options

- Un seul émetteur portable (TM-70) est capable de télécommander plusieurs appareils de levage.
- Déplacement de pont roulant.
- Autres voltages sur demande.
- Platine de fixation.

Réf.	GTIN No.	Modèle	Dimensions récepteur LxBxD	Dimensions émetteur LxBxD	Fonction	Nombre de vitesses	Poids (kg)	Délai
			mm	mm				
0725700	8717365001819	1-L4	163 x 49 x 45	161 x 74 x 52	up/down	1	0,15	3
0725702	8717365001826	1-L6	163 x 49 x 45	161 x 74 x 52	up/down/left/right	1	0,15	3
0725706	8717365001833	1-L6B	163 x 49 x 45	167 x 154 x 88	up/down/left/right	2	0,28	7
0725500	8717365001802	TM70/1.13	215 x 70 x 52	285 x 200 x 110	up/down/left/right/crane drive	2	0,46	7
0725300	8717365261541	TM70/1.06 HYBRIDE	160 x 75 x 45	151 x 129 x 61	up/down/left/right	2	0,64	7