# Système 25B Stf 135 daN / LC 1500 daN

**Informations du produit**



### Caractéristiques

- Tendeur traité anticorrosion, robuste.
- Composants sans chrome 6
- Peu d'allongement dans la sangle.

### Livraison standard:

- Emballée sous film plastique, mode d'emploi REMA inclus.

### Options

- autres embouts, autres longueurs : sur demande

... *En savoir plus*

**Marquage:** Selon la norme
**Norme:** EN 12195-2

**REMA Hoisting & Lifting**
info@rema.eu
+31433631777

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

REMA® 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

# Système 25B Stf 135 daN / LC 1500 daN

## Données techniques

| Réf. | Capacité d'arrimage daN | 2 x capacité d'arrimage daN | Longueur m | Largeur de la sangle mm | Conception | Embouts | Modèle | STF daN | Couleur | Poids (kg) | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1416007 | - | 1 500 | 6 | 25 | Sans fin | Sans fin | 25B/1-6m | 135 | Orange | 0,6 | 8717365007118 |
| 1416005 | 750 | 1 500 | 3 | 25 | 2 parties | Crochet double | 25B/2-402-3m | 135 | Orange | 0,65 | 8717365007101 |
| 1416003 | 750 | 1 500 | 5 | 25 | 2 parties | Crochet double | 25B/2-402-5m | 135 | Orange | 0,75 | 8717365007095 |
| 1416001 | 750 | 1 500 | 7 | 25 | 2 parties | Crochet double | 25B/2-402-7m | 135 | Orange | 0,8 | 8717365007088 |

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777
© Novembre 2026 - Tous droits réservés