



Systeme 25A Stf 120 daN / LC 800 daN

Informations du produit

REMA[®]



Caractéristiques

- Tendeur traité anticorrosion, robuste.
- Composants sans chrome 6.
- Peu d'allongement dans la sangle.

Livraison standard:

- Emballée sous film plastique, mode d'emploi REMA inclus.

Options

- Autres embouts, autres longueurs : sur demande

Marquage: Selon la norme

Norme: EN 12195-2

Réf.	Capacité d'arrimage daN	2 x capacité d'arrimage daN	Longueur m	Largeur de la sangle mm	Conception	Embouts	Modèle	STF daN	Couleur	Poids (kg)	Délai	Code
1416019	800	-	3	25	Sans fin	Sans fin	25A/1-3m	120	Orange	0,26	3	8717365020810
1416021	800	-	4	25	Sans fin	Sans fin	25A/1-4m	120	Orange	0,28	7	8717365020827
1416015	400	800	3	25	2 parties	Crochet double	25A/2-402-3m	120	Orange	0,35	3	8717365007156
1416017	800	-	6	25	Sans fin	Sans fin	25A/1-6m	120	Orange	0,35	7	8717365007163
1416013	400	800	5	25	2 parties	Crochet double	25A/2-402-5m	120	Orange	0,4	3	8717365007149
1416011	400	800	7	25	2 parties	Crochet double	25A/2-402-7m	120	Orange	0,45	3	8717365007125