



Système IG LC 250 daN et SBIG LC 400 daN (boucle à came)

Informations du produit

REMA[®]



Caractéristiques

- Boucle à came zingué.
- Composant sans chrome 6
- Peu d'allongement dans la sangle.

Livraison standard:

- Emballée sous film plastique, mode d'emploi REMA inclus.

Options

- Autres longueurs sur demande

Marquage: Selon la norme

Norme: EN 12195-2

Réf.	Capacité d'arrimage daN	Longueur m	Largeur de la sangle mm	Conception	Embouts	Modèle	Couleur	Poids (kg)	Délai	Code
1432001	250	2,5	25	Sans fin	Sans fin	IG-001-2,5m	Orange	0,08	3	8717365007170
1432002	250	3,5	25	Sans fin	Sans fin	IG-001-3,5m	Orange	0,11	3	8717365007187
1432003	250	4,5	25	Sans fin	Sans fin	IG-001-4,5m	Orange	0,12	3	8717365007194
1433001	400	3	25	Sans fin	Sans fin	SBIG-103-3m	Orange	0,15	3	8717365007200
1433002	400	5	25	Sans fin	Sans fin	SBIG-105-5m	Orange	0,25	3	8717365007217
1433003	400	7	25	Sans fin	Sans fin	SBIG-107-7m	Orange	0,3	3	8717365007224