



Tendeur d'arrimage REMA type TLB-R grade 8

Informations du produit



Caractéristiques

- Tendeur de chaîne à cliquet.
- Crochets équipés d'une verrouillage de sécurité.
- Tiges filetées avec blocage.
- Exécution forgé.
- Usage facile.

IMPORTANT

- Toutes charges doivent être arrimer!
- Les chaînes d'arrimage ne sont pas destinées au levage!
- N'utilisez pas d'aides mécaniques comme des leviers, barres, etc., sauf si le dispositif de tension est spécialement conçu pour être utilisé avec de tels équipements.
- Utilisez uniquement du matériel d'arrimage marqué et étiqueté de façon lisible.
- Protège les chaînes, tendeurs, crochets etc. toujours contre les angles vifs.
- En cas de doute, demandez toujours aux spécialistes.

Réf.	GTIN No.	Dia. mm	Capacité d'arrimage daN	Longueur de course mm	STF daN	G mm	H mm	Lmin	Lmax	Poids
3023010	8717365014031	8	4 000	185	1 900	12,7	355	595	780	4,9
3023013	8717365014048	10	6 300	170	1 900	14	355	620	790	5,5
3023016	8717365014055	13	10 000	200	2 500	16,5	355	685	885	7,4
3023017	8717365024900	16	16 000	230	2 500	23,5	381	825	1 055	12,5

Dimensions

