REMA HOISTING & LIFTING Work made easy.

Sangle plate en polyester (PES) REMA type S3 avec triangles inter - coulissants

Informations du produit

Sangle professionnelle pour une utilisation très intensive.

Caractéristiques

- Double couche (duplex).
- Ligne de tonnage, chaque ligne = 1 tonne (jusqu'à 10 tonnes).
- Chaque largeur de 30 mm correspond à 1 tonne de CMU.
- Avec triangles inter-coulissants en acier léger.

Marquage: Selon la norme, Marqué CE, Emballée sous film plastique, Certificat de conformité et mode d'emploi REMA inclus.
Norme: EN 1677-1, EN 1492-1

Réf.	CMU tonne(s)
1213031	1
1213035	1
1213037	1
1213039	1
1213041	1

1213043	1
1213045	1
1213047	1
1213049	1
1213051	1
1213061	2
1213065	2
1213067	2
1213069	2
1213071	2
1213073	2
1213075	2
1213077	2
1213079	2
1213081	2
1213091	3
1213095	3
1213097	3
1213099	3
1213101	3
1213103	3
1213105	3
1213107	3

1213109	3
1213111	3
1213125	4
1213127	4
1213129	4
1213131	4
1213133	4
1213135	4
1213137	4
1213139	4
1213141	4
1213155	5
1213157	5
1213159	5
1213161	5
1213163	5
1213165	5
1213167	5
1213169	5
1213171	5