REMA HOISTING & LIFTING Work made easy.

Sangle tubulaire sans fin en polyester (PES) REMA type S5

Informations du produit

Élingue tubulaire standard pour un utilisation industrielle.

Sleeve Protected Label

Réduit considérablement le risque d'usure.

Attention: *en raison de la législation européenne (EN 1492-2), le produit ne peut pas être utilisé sans étiquette.*

Emballé dans un plastique semi-biodégradable.

Caractéristiques

- Agrée VGS jusqu'à 10t (conforme art.280 du RGPT en Belgique).
- Ligne de tonnage, chaque ligne = 1 tonne (jusqu'à 10 tonnes).
- Impression de la CMU sur toute la sangle.
- Résistance à l'usure grâce aux filaments à l'intérieur de la gaine.

Marquage: Selon la norme, Marqué CE, Emballée sous film plastique, Certificat de conformité et mode d'emploi REMA inclus.
Norme: EN 1492-2

Réf.	CMU
1301000	1
1301001	1
1301003	1
1301005	1
1301007	1
1301009	1
1301010	1
1301011	1
1301012	1
1301013	1
1303000	2

	1303001	2
	1303003	2
	1303005	2
	1303007	2
	1303009	2
	1303010	2
	1303011	2
	1303012	2
	1303013	2
	1305000	3
	1305001	3
	1305003	3
	1305005	3
	1305007	3
	1305009	3
	1305010	3
	1305011	3
	1305012	3
	1305013	3
	1306000	4
	1306001	4
	1306003	4
	1306005	4

	1306007	4
	1306009	4
	1306010	4
	1306011	4
	1306012	4
	1306013	4
	1307001	5
	1307003	5
	1307005	5
	1307007	5
	1307009	5
	1307010	5
	1307011	5
	1307012	5
	1307013	5
	1308001	6
	1308003	6
	1308005	6
	1308007	6
	1308009	6
	1308010	6
	1308011	6
	1308012	6

1308013	6
1309001	8
1309003	8
1309005	8
1309007	8
1309009	8
1309010	8
1309011	8
1309012	8
1309013	8
1311001	10
1311003	10
1311005	10
1311007	10
1311009	10
1311010	10
1311011	10
1311012	10
1311013	10