Élingue chaîne à 1 brin-RML-RCS

Informations du produit



L'assortiment Rema® 10 propose des solutions polyvalentes de sangles à chaîne, vous permettant de créer facilement des ensembles de sangles à chaîne à une, deux, trois ou quatre jambes. Chaque composant est conçu pour la durabilité et peut être livré et remplacé individuellement en cas de besoin.

REMA-10 chaîne levage | RML maille de tête simple | RCX mailles de connexion | RCS crochet automatique à chape

Chaque composant de cette sangle à chaîne porte la marque distinctive **H-84** certifiée par la DGUV allemande, ce qui témoigne de sa qualité exc ... *En savoir plus*

Marquage: Selon la norme, Marqué CE
Norme: EN 818-7, EN 1677-1, DIN 17115, DIN 5692

Coefficient de sécurité: 4
Grade: 10

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

REMA 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

Élingue chaîne à 1 brin-RML-RCS

Données techniques

Réf.	Code	Diamètre chaîne mm	CMU tonne(s)	Longueur effective m	Modèle	Poids (kg)
2691206-1	8717365151071	6	1,4	1	1400KG-6MM-RML-RCS-1M	2
2691206-1.5	8717365151088	6	1,4	1,5	1400KG-6MM-RML-RCS-1,5M	2,4
2691206-2	8717365151095	6	1,4	2	1400KG-6MM-RML-RCS-2M	2,8
2691206-2.5	8717365151101	6	1,4	2,5	1400KG-6MM-RML-RCS-2,5M	3,2
2691206-3	8717365151118	6	1,4	3	1400KG-6MM-RML-RCS-3M	3,6
2691206-3.5	8717365151125	6	1,4	3,5	1400KG-6MM-RML-RCS-3,5M	4
2691206-4	8717365151132	6	1,4	4	1400KG-6MM-RML-RCS-4M	4,4
2691208-1	8717365151149	8	2,5	1	2500KG-8MM-RML-RCS-1M	3,5
2691208-1.5	8717365151156	8	2,5	1,5	2500KG-8MM-RML-RCS-1,5M	4,25
2691208-2	8717365151163	8	2,5	2	2500KG-8MM-RML-RCS-2M	5
2691208-2.5	8717365151170	8	2,5	2,5	2500KG-8MM-RML-RCS-2,5M	5,75
2691208-3	8717365151187	8	2,5	3	2500KG-8MM-RML-RCS-3M	6,6
2691208-3.5	8717365151194	8	2,5	3,5	2500KG-8MM-RML-RCS-3,5M	7,25
2691208-4	8717365151200	8	2,5	4	2500KG-8MM-RML-RCS-4M	8
2691210-1	8717365151217	10	4	1	4000KG-10MM-RML-RCS-1M	5,9
2691210-1.5	8717365151224	10	4	1,5	4000KG-10MM-RML-RCS-1,5M	7,05
2691210-2	8717365151231	10	4	2	4000KG-10MM-RML-RCS-2M	8,2
2691210-2.5	8717365151248	10	4	2,5	4000KG-10MM-RML-RCS-2,5M	9,35
2691210-3	8717365151255	10	4	3	4000KG-10MM-RML-RCS-3M	10,5
2691210-3.5	8717365151262	10	4	3,5	4000KG-10MM-RML-RCS-3,5M	11,65
2691210-4	8717365151279	10	4	4	4000KG-10MM-RML-RCS-4M	12,8
2691213-1	8717365151286	13	6,7	1	6700KG-13MM-RML-RCS-1M	10,9
2691213-1.5	8717365151293	13	6,7	1,5	6700KG-13MM-RML-RCS-1,5M	12,9
2691213-2	8717365151309	13	6,7	2	6700KG-13MM-RML-RCS-2M	14,9
2691213-2.5	8717365151316	13	6,7	2,5	6700KG-13MM-RML-RCS-2,5M	16,9
2691213-3	8717365151323	13	6,7	3	6700KG-13MM-RML-RCS-3M	18,9
2691213-3.5	8717365151330	13	6,7	3,5	6700KG-13MM-RML-RCS-3,5M	20,9
2691213-4	8717365151347	13	6,7	4	6700KG-13MM-RML-RCS-4M	22,9
2691216-1	8717365151354	16	10	1	10T-16MM-RML-RCS-1M	17,9
2691216-1.5	8717365151361	16	10	1,5	10T-16MM-RML-RCS-1,5M	20,9
2691216-2	8717365151378	16	10	2	10T-16MM-RML-RCS-2M	23,9

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

REMA® 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

Élingue chaîne à 1 brin-RML-RCS

Données techniques

Réf.	Code	Diamètre chaîne mm	CMU tonne(s)	Longueur effective m	Modèle	Poids (kg)
2691216-2.5	8717365151385	16	10	2,5	10T-16MM-RML-RCS-2,5M	26,9
2691216-3	8717365151392	16	10	3	10T-16MM-RML-RCS-3M	29,9
2691216-3.5	8717365151408	16	10	3,5	10T-16MM-RML-RCS-3,5M	32,9
2691216-4	8717365151415	16	10	4	10T-16MM-RML-RCS-4M	35,9

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777
© Novembre 2026 - Tous droits réservés