

Élingue chaîne à 1 brin-RML-RDG-RCS

Informations du produit



REMA[®]

L'[assortiment Rema[®] 10](#) propose des solutions polyvalentes de sangles à chaîne, vous permettant de créer facilement des ensembles de sangles à chaîne à une, deux, trois ou quatre jambes. Chaque composant est conçu pour la durabilité et peut être livré et remplacé individuellement en cas de besoin.

[REMA-10 chaîne levage](#) | [RML maille de tête simple](#) | [RDG crochet raccourcisseur](#) | [RCS crochet automatique à chape](#)



Chaque composant de cette sangle à chaîne porte la marque distinctive **H-84** certifiée par la [DGUV allemande](#), ce qui témoigne de sa qualité exceptionnelle.

... [En savoir plus](#)

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Norme: EN 818-7, EN 1677-1, DIN 5692, DIN 17115

Coefficient de sécurité: 4

Grade: 10

Élingue chaîne à 1 brin-RML-RDG-RCS

Données techniques

Réf.	GTIN No.	Diamètre chaîne mm	CMU tonne(s)	Longueur effective m	Modèle	Poids (kg)
2691406-1	8717365151774	6	1,4	1	1400KG-6MM-RDG-RCS-1M	2,2
2691406-1.5	8717365151781	6	1,4	1,5	1400KG-6MM-RDG-RCS-1,5M	2,6
2691406-2	8717365151798	6	1,4	2	1400KG-6MM-RDG-RCS-2M	3
2691406-2.5	8717365151804	6	1,4	2,5	1400KG-6MM-RDG-RCS-2,5M	3,4
2691406-3	8717365151811	6	1,4	3	1400KG-6MM-RDG-RCS-3M	3,8
2691406-3.5	8717365151828	6	1,4	3,5	1400KG-6MM-RDG-RCS-3,5M	4,2
2691406-4	8717365151835	6	1,4	4	1400KG-6MM-RDG-RCS-4M	4,6
2691408-1	8717365151842	8	2,5	1	2500KG-8MM-RDG-RCS-1M	3,6
2691408-1.5	8717365151859	8	2,5	1,5	2500KG-8MM-RDG-RCS-1,5M	4,35
2691408-2	8717365151866	8	2,5	2	2500KG-8MM-RDG-RCS-2M	5,1
2691408-2.5	8717365151873	8	2,5	2,5	2500KG-8MM-RDG-RCS-2,5M	5,85
2691408-3	8717365151880	8	2,5	3	2500KG-8MM-RDG-RCS-3M	6,6
2691408-3.5	8717365151897	8	2,5	3,5	2500KG-8MM-RDG-RCS-3,5M	7,35
2691408-4	8717365151903	8	2,5	4	2500KG-8MM-RDG-RCS-4M	8,1
2691410-1	8717365151910	10	4	1	4000KG-10MM-RDG-RCS-1M	6,1
2691410-1.5	8717365151927	10	4	1,5	4000KG-10MM-RDG-RCS-1,5M	7,25
2691410-2	8717365151934	10	4	2	4000KG-10MM-RDG-RCS-2M	8,4
2691410-2.5	8717365151941	10	4	2,5	4000KG-10MM-RDG-RCS-2,5M	9,55
2691410-3	8717365151958	10	4	3	4000KG-10MM-RDG-RCS-3M	10,7
2691410-3.5	8717365151965	10	4	3,5	4000KG-10MM-RDG-RCS-3,5M	11,85
2691410-4	8717365151972	10	4	4	4000KG-10MM-RDG-RCS-4M	13
2691413-1	8717365151989	13	6,7	1	6700KG-13MM-RDG-RCS-1M	11,6
2691413-1.5	8717365151996	13	6,7	1,5	6700KG-13MM-RDG-RCS-1,5M	13,6
2691413-2	8717365152009	13	6,7	2	6700KG-13MM-RDG-RCS-2M	15,6
2691413-2.5	8717365152016	13	6,7	2,5	6700KG-13MM-RDG-RCS-2,5M	17,6
2691413-3	8717365152023	13	6,7	3	6700KG-13MM-RDG-RCS-3M	19,6
2691413-3.5	8717365152030	13	6,7	3,5	6700KG-13MM-RDG-RCS-3,5M	21,6
2691413-4	8717365152047	13	6,7	4	6700KG-13MM-RDG-RCS-4M	23,6
2691416-1	8717365152054	16	10	1	10T-16MM-RDG-RCS-1M	19,6
2691416-1.5	8717365152061	16	10	1,5	10T-16MM-RDG-RCS-1,5M	22,6
2691416-2	8717365152078	16	10	2	10T-16MM-RDG-RCS-2M	25,6

Élingue chaîne à 1 brin-RML-RDG-RCS

Données techniques

Réf.	GTIN No.	Diamètre chaîne mm	CMU tonne(s)	Longueur effective m	Modèle	Poids (kg)
2691416-2.5	8717365152085	16	10	2,5	10T-16MM-RDG-RCS-2,5M	28,6
2691416-3	8717365152092	16	10	3	10T-16MM-RDG-RCS-3M	31,6
2691416-3.5	8717365152108	16	10	3,5	10T-16MM-RDG-RCS-3,5M	34,6
2691416-4	8717365152115	16	10	4	10T-16MM-RDG-RCS-4M	37,6