



Élingue chaîne à 2 brins-RML-RDG-RCH

Informations du produit



L'assortiment Rema@ 10 propose des solutions polyvalentes de sangles à chaîne, vous permettant de créer facilement des ensembles de sangles à chaîne à une, deux, trois ou quatre jambes. Chaque composant est conçu pour la durabilité et peut être livré et remplacé individuellement en cas de besoin.

[REMA-10 chaîne levage](#) à 2 brins | [RML maille de tête simple](#) | [RCX mailles de connexion](#) | [RCH crochet à chape avec linguet](#)



Chaque composant de cette sangle à chaîne porte la marque distinctive **H-84** certifiée par la [DGUV allemande](#), ce qui témoigne de sa qualité exceptionnelle.

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Norme: DIN 17115, DIN 5692, EN 1677-1, EN 818-7

Coefficient de sécurité: 4

Grade: 10

Réf.	GTIN No.	Diamètre chaîne mm	CMU tonne(s)	CMU de 0 à 45° t	CMU 45-60° t	Longueur effective m	Modèle	Poids (kg)	Délai
2692306-1	8717365152825	6	1,96	1,96	1,4	1	1960KG-6MM-RDG-RCH-1M	3,5	7
2692306-1.5	8717365152832	6	1,96	1,96	1,4	1,5	1960KG-6MM-RDG-RCH-1,5M	4,3	7
2692306-2	8717365152849	6	1,96	1,96	1,4	2	1960KG-6MM-RDG-RCH-2M	5,1	7

2692306-2.5	8717365152856	6	1,96	1,96	1,4	2,5	1960KG-6MM-RDG-RCH-2,5M	5,9	7
2692306-3	8717365152863	6	1,96	1,96	1,4	3	1960KG-6MM-RDG-RCH-3M	6,7	7
2692306-3.5	8717365152870	6	1,96	1,96	1,4	3,5	1960KG-6MM-RDG-RCH-3,5M	7,5	7
2692306-4	8717365152887	6	1,96	1,96	1,4	4	1960KG-6MM-RDG-RCH-4M	8,3	7
2692308-1	8717365152894	8	3,5	3,5	2,5	1	3500KG-8MM-RDG-RCH-1M	6,8	7
2692308-1.5	8717365152900	8	3,5	3,5	2,5	1,5	3500KG-8MM-RDG-RCH-1,5M	8,3	7
2692308-2	8717365152917	8	3,5	3,5	2,5	2	3500KG-8MM-RDG-RCH-2M	9,8	7
2692308-2.5	8717365152924	8	3,5	3,5	2,5	2,5	3500KG-8MM-RDG-RCH-2,5M	11,3	7
2692308-3	8717365152931	8	3,5	3,5	2,5	3	3500KG-8MM-RDG-RCH-3M	12,8	7
2692308-3.5	8717365152948	8	3,5	3,5	2,5	3,5	3500KG-8MM-RDG-RCH-3,5M	14,3	7
2692308-4	8717365152955	8	3,5	3,5	2,5	4	3500KG-8MM-RDG-RCH-4M	15,8	7
2692310-1	8717365152962	10	5,6	5,6	4	1	5600KG-10MM-RDG-RCH-1M	11,8	7
2692310-1.5	8717365152979	10	5,6	5,6	4	1,5	5600KG-10MM-RDG-RCH-1,5M	14,1	7
2692310-2	8717365152986	10	5,6	5,6	4	2	5600KG-10MM-RDG-RCH-2M	16,4	7
2692310-2.5	8717365152993	10	5,6	5,6	4	2,5	5600KG-10MM-RDG-RCH-2,5M	18,7	7
2692310-3	8717365153006	10	5,6	5,6	4	3	5600KG-10MM-RDG-RCH-3M	21	7
2692310-3.5	8717365153013	10	5,6	5,6	4	3,5	5600KG-10MM-RDG-RCH-3,5M	23,3	7
2692310-4	8717365153020	10	5,6	5,6	4	4	5600KG-10MM-RDG-RCH-4M	25,6	7
2692313-1	8717365153037	13	9,38	9,38	6,7	1	9380KG-13MM-RDG-RCH-1M	21	7
2692313-1.5	8717365153044	13	9,38	9,38	6,7	1,5	9380KG-13MM-RDG-RCH-1,5M	25	7
2692313-2	8717365153051	13	9,38	9,38	6,7	2	9380KG-13MM-RDG-RCH-2M	29	7
2692313-2.5	8717365153068	13	9,38	9,38	6,7	2,5	9380KG-13MM-RDG-RCH-2,5M	33	7
2692313-3	8717365153075	13	9,38	9,38	6,7	3	9380KG-13MM-RDG-RCH-3M	37	7

2692313-3.5	8717365153082	13	9,38	9,38	6,7	3,5	9380KG-13MM-RDG-RCH-3,5M	41	7
2692313-4	8717365153099	13	9,38	9,38	6,7	4	9380KG-13MM-RDG-RCH-4M	45	7
2692316-1	8717365153105	16	14	14	10	1	14T-16MM-RDG-RCH-1M	36,2	7
2692316-1.5	8717365153112	16	14	14	10	1,5	14T-16MM-RDG-RCH-1,5M	42,2	7
2692316-2	8717365153129	16	14	14	10	2	14T-16MM-RDG-RCH-2M	48,2	7
2692316-2.5	8717365153136	16	14	14	10	2,5	14T-16MM-RDG-RCH-2,5M	54,2	3
2692316-3	8717365153143	16	14	14	10	3	14T-16MM-RDG-RCH-3M	60,2	7
2692316-3.5	8717365153150	16	14	14	10	3,5	14T-16MM-RDG-RCH-3,5M	66,2	7
2692316-4	8717365153167	16	14	14	10	4	14T-16MM-RDG-RCH-4M	72,2	7