

Élingue chaîne à 2 brins-RML-RDG-RCS

Informations du produit



L'assortiment Rema® 10 propose des solutions polyvalentes de sangles à chaîne, vous permettant de créer facilement des ensembles de sangles à chaîne à une, deux, trois ou quatre jambes. Chaque composant est conçu pour la durabilité et peut être livré et remplacé individuellement en cas de besoin.

[REMA-10 chaîne levage](#) à 2 brins | [RML maille de tête simple](#) | [RDG crochet raccourcisseur](#) | [RCS crochet automatique à chape](#)



Chaque composant de cette sangle à chaîne porte la marque distinctive **H-84** certifiée par la [DGUV allemande](#), ce qui témoigne de sa qualité exc ... [En savoir plus](#)

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Norme: DIN 17115, DIN 5692, EN 1677-1, EN 818-7

Coefficient de sécurité: 4

Grade: 10

Élingue chaîne à 2 brins-RML-RDG-RCS

Données techniques

Réf.	GTIN No.	Diamètre chaîne mm	CMU tonne(s)	CMU de 0 à 45° t	CMU 45-60° t	Longueur effective m	Modèle	Poids (kg)
2692406-1	8717365153174	6	1,96	1,96	1,4	1	1960KG-6MM-RDG-RCS-1M	3,9
2692406-1.5	8717365153181	6	1,96	1,96	1,4	1,5	1960KG-6MM-RDG-RCS-1,5M	4,7
2692406-2	8717365153198	6	1,96	1,96	1,4	2	1960KG-6MM-RDG-RCS-2M	5,5
2692406-2.5	8717365153204	6	1,96	1,96	1,4	2,5	1960KG-6MM-RDG-RCS-2,5M	6,3
2692406-3	8717365153211	6	1,96	1,96	1,4	3	1960KG-6MM-RDG-RCS-3M	7,1
2692406-3.5	8717365153228	6	1,96	1,96	1,4	3,5	1960KG-6MM-RDG-RCS-3,5M	7,9
2692406-4	8717365153235	6	1,96	1,96	1,4	4	1960KG-6MM-RDG-RCS-4M	8,7
2692408-1	8717365153242	8	3,5	3,5	2,5	1	3500KG-8MM-RDG-RCS-1M	7
2692408-1.5	8717365153259	8	3,5	3,5	2,5	1,5	3500KG-8MM-RDG-RCS-1,5M	8,5
2692408-2	8717365153266	8	3,5	3,5	2,5	2	3500KG-8MM-RDG-RCS-2M	10
2692408-2.5	8717365153273	8	3,5	3,5	2,5	2,5	3500KG-8MM-RDG-RCS-2,5M	11,5
2692408-3	8717365153280	8	3,5	3,5	2,5	3	3500KG-8MM-RDG-RCS-3M	13
2692408-3.5	8717365153297	8	3,5	3,5	2,5	3,5	3500KG-8MM-RDG-RCS-3,5M	14,5
2692408-4	8717365153303	8	3,5	3,5	2,5	4	3500KG-8MM-RDG-RCS-4M	16
2692410-1	8717365153310	10	5,6	5,6	4	1	5600KG-10MM-RDG-RCS-1M	12,2
2692410-1.5	8717365153327	10	5,6	5,6	4	1,5	5600KG-10MM-RDG-RCS-1,5M	14,5
2692410-2	8717365153334	10	5,6	5,6	4	2	5600KG-10MM-RDG-RCS-2M	16,8
2692410-2.5	8717365153341	10	5,6	5,6	4	2,5	5600KG-10MM-RDG-RCS-2,5M	19,1
2692410-3	8717365153358	10	5,6	5,6	4	3	5600KG-10MM-RDG-RCS-3M	21,4
2692410-3.5	8717365153365	10	5,6	5,6	4	3,5	5600KG-10MM-RDG-RCS-3,5M	23,7
2692410-4	8717365153372	10	5,6	5,6	4	4	5600KG-10MM-RDG-RCS-4M	26
2692413-1	8717365153389	13	9,38	9,38	6,7	1	9380KG-13MM-RDG-RCS-1M	22,4
2692413-1.5	8717365153396	13	9,38	9,38	6,7	1,5	9380KG-13MM-RDG-RCS-1,5M	26,4
2692413-2	8717365153402	13	9,38	9,38	6,7	2	9380KG-13MM-RDG-RCS-2M	30,4
2692413-2.5	8717365153419	13	9,38	9,38	6,7	2,5	9380KG-13MM-RDG-RCS-2,5M	34,4
2692413-3	8717365153426	13	9,38	9,38	6,7	3	9380KG-13MM-RDG-RCS-3M	38,4
2692413-3.5	8717365153433	13	9,38	9,38	6,7	3,5	9380KG-13MM-RDG-RCS-3,5M	42,4
2692413-4	8717365153440	13	9,38	9,38	6,7	4	9380KG-13MM-RDG-RCS-4M	46,4
2692416-1	8717365153457	16	14	14	10	1	14T-16MM-RDG-RCS-1M	39,6
2692416-1.5	8717365153464	16	14	14	10	1,5	14T-16MM-RDG-RCS-1,5M	45,6
2692416-2	8717365153471	16	14	14	10	2	14T-16MM-RDG-RCS-2M	51,6

Élingue chaîne à 2 brins-RML-RDG-RCS

Données techniques

Réf.	GTIN No.	Diamètre chaîne mm	CMU tonne(s)	CMU de 0 à 45° t	CMU 45-60° t	Longueur effective m	Modèle	Poids (kg)
2692416-2.5	8717365153488	16	14	14	10	2,5	14T-16MM-RDG-RCS-2,5M	57,6
2692416-3	8717365153495	16	14	14	10	3	14T-16MM-RDG-RCS-3M	63,6
2692416-3.5	8717365153501	16	14	14	10	3,5	14T-16MM-RDG-RCS-3,5M	69,6
2692416-4	8717365153518	16	14	14	10	4	14T-16MM-RDG-RCS-4M	75,6