

## Élingue chaîne à 3 brins-RMA-RCX-RCS

### Informations du produit



# REMA<sup>®</sup>

L'[assortiment Rema<sup>®</sup> 10](#) propose des solutions polyvalentes de sangles à chaîne, vous permettant de créer facilement des ensembles de sangles à chaîne à une, deux, trois ou quatre jambes. Chaque composant est conçu pour la durabilité et peut être livré et remplacé individuellement en cas de besoin.

[REMA-10 chaîne à 3 brins](#) | [RMA maille de tête](#) | [RCX mailles de connexion](#) | [RCS crochet automatique à chape](#)



Chaque composant de cette sangle à chaîne porte la marque distinctive **H-84** certifiée par la [DGUV allemande](#), ce qui témoigne de sa qualité exc ... [En savoir plus](#)

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE

**Norme:** EN 818-7, EN 1677-1, DIN 17115, DIN 5692

**Coefficient de sécurité:** 4

**Grade:** 10

## Élingue chaîne à 3 brins-RMA-RCX-RCS

### Données techniques

Réf.	GTIN No.	Diamètre chaîne mm	CMU tonne(s)	CMU de 0 à 45° t	CMU 45-60° t	Longueur effective m	Modèle	Poids (kg)
2693206-1	8717365153877	6	2,94	2,94	2,1	1	2940KG-6MM-RMA-RCS-1M	5,6
2693206-1.5	8717365153884	6	2,94	2,94	2,1	1,5	2940KG-6MM-RMA-RCS-1,5M	6,8
2693206-2	8717365153891	6	2,94	2,94	2,1	2	2940KG-6MM-RMA-RCS-2M	8
2693206-2.5	8717365153907	6	2,94	2,94	2,1	2,5	2940KG-6MM-RMA-RCS-2,5M	9,2
2693206-3	8717365153914	6	2,94	2,94	2,1	3	2940KG-6MM-RMA-RCS-3M	10,4
2693206-3.5	8717365153921	6	2,94	2,94	2,1	3,5	2940KG-6MM-RMA-RCS-3,5M	11,6
2693206-4	8717365153938	6	2,94	2,94	2,1	4	2940KG-6MM-RMA-RCS-4M	12,8
2693208-1	8717365153945	8	5,25	5,25	3,75	1	5250KG-8MM-RMA-RCS-1M	9,9
2693208-1.5	8717365153952	8	5,25	5,25	3,75	1,5	5250KG-8MM-RMA-RCS-1,5M	12,15
2693208-2	8717365153969	8	5,25	5,25	3,75	2	5250KG-8MM-RMA-RCS-2M	14,4
2693208-2.5	8717365153976	8	5,25	5,25	3,75	2,5	5250KG-8MM-RMA-RCS-2,5M	16,65
2693208-3	8717365153983	8	5,25	5,25	3,75	3	5250KG-8MM-RMA-RCS-3M	18,9
2693208-3.5	8717365153990	8	5,25	5,25	3,75	3,5	5250KG-8MM-RMA-RCS-3,5M	21,15
2693208-4	8717365154003	8	5,25	5,25	3,75	4	5250KG-8MM-RMA-RCS-4M	23,4
2693210-1	8717365154010	10	8,4	8,4	6	1	8400KG-10MM-RMA-RCS-1M	15,6
2693210-1.5	8717365154027	10	8,4	8,4	6	1,5	8400KG-10MM-RMA-RCS-1,5M	19,05
2693210-2	8717365154034	10	8,4	8,4	6	2	8400KG-10MM-RMA-RCS-2M	22,5
2693210-2.5	8717365154041	10	8,4	8,4	6	2,5	8400KG-10MM-RMA-RCS-2,5M	25,95
2693210-3	8717365154058	10	8,4	8,4	6	3	8400KG-10MM-RMA-RCS-3M	29,4
2693210-3.5	8717365154065	10	8,4	8,4	6	3,5	8400KG-10MM-RMA-RCS-3,5M	32,85
2693210-4	8717365154072	10	8,4	8,4	6	4	8400KG-10MM-RMA-RCS-4M	36,3
2693213-1	8717365154089	13	14	14	10,05	1	14T-13MM-RMA-RCS-1M	29,3
2693213-1.5	8717365154096	13	14	14	10,05	1,5	14T-13MM-RMA-RCS-1,5M	35,3
2693213-2	8717365154102	13	14	14	10,05	2	14T-13MM-RMA-RCS-2M	41,3
2693213-2.5	8717365154119	13	14	14	10,05	2,5	14T-13MM-RMA-RCS-2,5M	47,3
2693213-3	8717365154126	13	14	14	10,05	3	14T-13MM-RMA-RCS-3M	53,3
2693213-3.5	8717365154133	13	14	14	10,05	3,5	14T-13MM-RMA-RCS-3,5M	59,3
2693213-4	8717365154140	13	14	14	10,05	4	14T-13MM-RMA-RCS-4M	65,3
2693216-1	8717365154157	16	21	21	15	1	21T-16MM-RMA-RCS-1M	50,2
2693216-1.5	8717365154164	16	21	21	15	1,5	21T-16MM-RMA-RCS-1,5M	59,2
2693216-2	8717365154171	16	21	21	15	2	21T-16MM-RMA-RCS-2M	68,2

## Élingue chaîne à 3 brins-RMA-RCX-RCS

### Données techniques

Réf.	GTIN No.	Diamètre chaîne mm	CMU tonne(s)	CMU de 0 à 45° t	CMU 45-60° t	Longueur effective m	Modèle	Poids (kg)
2693216-2.5	8717365154188	16	21	21	15	2,5	21T-16MM-RMA-RCS-2,5M	77,2
2693216-3	8717365154195	16	21	21	15	3	21T-16MM-RMA-RCS-3M	86,2
2693216-3.5	8717365154201	16	21	21	15	3,5	21T-16MM-RMA-RCS-3,5M	95,2
2693216-4	8717365154218	16	21	21	15	4	21T-16MM-RMA-RCS-4M	104,2