REMA® HOISTING & LIFTING Work made easy.

Élingue chaîne à 3 brins-RMA-RDG-RCS

Informations du produit

L'assortiment Rema® 10 propose des solutions polyvalentes de sangles à chaîne, vous permettant de créer facilement des ensembles de sangles à chaîne à une, deux, trois ou quatre jambes. Chaque composant est conçu pour la durabilité et peut être livré et remplacé individuellement en cas de besoin.

REMA-10 chaîne levage à 3 brins | RMA maille de tête | RDG crochet raccoursisseur | RCS crochet automatique à chape

Chaque composant de cette sangle à chaîne porte la marque distinctive **H-84** certifiée par la DGUV allemande, ce qui témoigne de sa qualité exceptionnelle.
Marquage: Selon la norme, Marqué CE
Norme: EN 818-7, EN 1677-1, DIN 17115, DIN 5692

Coefficient de sécurité: 4
Grade: 10

Réf.	GTIN No.	Diamètre chaîne mm	CMU tonne(s)	CMU de 0 à 45° t	CMU 45-60° t	Longueur effective mètre(s)	Modèle	Poids (kg)	Délai
2693406-1	8717365154577	6	2,94	2,94	2,1	1	2940KG-6MM-RMA-RDG-RCS-1M	6,5	7
2693406-1.5	8717365154584	6	2,94	2,94	2,1	1,5	2940KG-6MM-RMA-RDG-RCS-1,5M	7,7	7
2693406-2	8717365154591	6	2,94	2,94	2,1	2	2940KG-6MM-RMA-RDG-RCS-2M	8,9	7

2693406-2.5	8717365154607	6	2,94	2,94	2,1	2,5	2940KG-6MM-RMA-RDG-RCS-2,5M	10,1	7
2693406-3	8717365154614	6	2,94	2,94	2,1	3	2940KG-6MM-RMA-RDG-RCS-3M	11,3	7
2693406-3.5	8717365154621	6	2,94	2,94	2,1	3,5	2940KG-6MM-RMA-RDG-RCS-3,5M	12,5	7
2693406-4	8717365154638	6	2,94	2,94	2,1	4	2940KG-6MM-RMA-RDG-RCS-4M	13,7	7
2693408-1	8717365154645	8	5,25	5,25	3,75	1	5250KG-8MM-RMA-RDG-RCS-1M	11,7	7
2693408-1.5	8717365154652	8	5,25	5,25	3,75	1,5	5250KG-8MM-RMA-RDG-RCS-1,5M	13,85	7
2693408-2	8717365154669	8	5,25	5,25	3,75	2	5250KG-8MM-RMA-RDG-RCS-2M	16,2	7
2693408-2.5	8717365154676	8	5,25	5,25	3,75	2,5	5250KG-8MM-RMA-RDG-RCS-2,5M	18,45	7
2693408-3	8717365154683	8	5,25	5,25	3,75	3	5250KG-8MM-RMA-RDG-RCS-3M	20,7	7
2693408-3.5	8717365154690	8	5,25	5,25	3,75	3,5	5250KG-8MM-RMA-RDG-RCS-3,5M	22,95	7
2693408-4	8717365154706	8	5,25	5,25	3,75	4	5250KG-8MM-RMA-RDG-RCS-4M	25,2	7
2693410-1	8717365154713	10	8,4	8,4	6	1	8400KG-10MM-RMA-RDG-RCS-1M	20,1	7
2693410-1.5	8717365154720	10	8,4	8,4	6	1,5	8400KG-10MM-RMA-RDG-RCS-1,5M	23,55	7
2693410-2	8717365154737	10	8,4	8,4	6	2	8400KG-10MM-RMA-RDG-RCS-2M	27	7
2693410-2.5	8717365154744	10	8,4	8,4	6	2,5	8400KG-10MM-RMA-RDG-RCS-2,5M	30,45	7
2693410-3	8717365154751	10	8,4	8,4	6	3	8400KG-10MM-RMA-RDG-RCS-3M	33,9	7
2693410-3.5	8717365154768	10	8,4	8,4	6	3,5	8400KG-10MM-RMA-RDG-RCS-3,5M	36,3	7
2693410-4	8717365154775	10	8,4	8,4	6	4	8400KG-10MM-RMA-RDG-RCS-4M	39,75	7
2693413-1	8717365154782	13	14	14	10,05	1	14T-13MM-RMA-RDG-RCS-1M	36,2	7
2693413-1.5	8717365154799	13	14	14	10,05	1,5	14T-13MM-RMA-RDG-RCS-1,5M	42,2	7
2693413-2	8717365154805	13	14	14	10,05	2	14T-13MM-RMA-RDG-RCS-2M	48,2	7
2693413-2.5	8717365154812	13	14	14	10,05	2,5	14T-13MM-RMA-RDG-RCS-2,5M	54,2	7
2693413-3	8717365154829	13	14	14	10,05	3	14T-13MM-RMA-RDG-RCS-3M	60,2	7

2693413-3.5	8717365154836	13	14	14	10,05	3,5	14T-13MM-RMA-RDG-RCS-3,5M	66,2	7
2693413-4	8717365154843	13	14	14	10,05	4	14T-13MM-RMA-RDG-RCS-4M	72,2	7
2693416-1	8717365154850	16	21	21	15	1	21T-16MM-RMA-RDG-RCS-1M	62,5	7
2693416-1.5	8717365154867	16	21	21	15	1,5	21T-16MM-RMA-RDG-RCS-1,5M	71,5	7
2693416-2	8717365154874	16	21	21	15	2	21T-16MM-RMA-RDG-RCS-2M	80,5	7
2693416-2.5	8717365154881	16	21	21	15	2,5	21T-16MM-RMA-RDG-RCS-2,5M	89,5	7
2693416-3	8717365154898	16	21	21	15	3	21T-16MM-RMA-RDG-RCS-3M	98,5	7
2693416-3.5	8717365154904	16	21	21	15	3,5	21T-16MM-RMA-RDG-RCS-3,5M	107,5	7
2693416-4	8717365154911	16	21	21	15	4	21T-16MM-RMA-RDG-RCS-4M	116,5	7