Élingue chaîne à 4 brins-RMA-RCX-RCS

Informations du produit



L'assortiment Rema® 10 propose des solutions polyvalentes de sangles à chaîne, vous permettant de créer facilement des ensembles de sangles à chaîne à une, deux, trois ou quatre jambes. Chaque composant est conçu pour la durabilité et peut être livré et remplacé individuellement en cas de besoin.

REMA-10 chaîne à 4 brins | RMA maille de tête | RCX mailles de connexion | RCS crochet automatique à chape

Chaque composant de cette sangle à chaîne porte la marque distinctive **H-84** certifiée par la DGUV allemande, ce qui témoigne de sa qualité exc ... *En savoir plus*

Marquage: Selon la norme, Marqué CE
Norme: EN 818-7, EN 1677-1, DIN 17115, DIN 5692

Coefficient de sécurité: 4
Grade: 10

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

REMA 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

Élingue chaîne à 4 brins-RMA-RCX-RCS

Données techniques

Réf.	Code	Dia. mm	CMU tonne(s)	CMU de 0 à 45° t	CMU 45-60° t	Longueur effective m	Modèle	Poids (kg)
2694206-1	8717365155277	6	2,94	2,94	2,1	1	2940KG-6MM-RMA-RCS-1M	7
2694206-1.5	8717365155284	6	2,94	2,94	2,1	1,5	2940KG-6MM-RMA-RCS-1,5M	8,6
2694206-2	8717365155291	6	2,94	2,94	2,1	2	2940KG-6MM-RMA-RCS-2M	10,2
2694206-2.5	8717365155307	6	2,94	2,94	2,1	2,5	2940KG-6MM-RMA-RCS-2,5M	11,8
2694206-3	8717365155314	6	2,94	2,94	2,1	3	2940KG-6MM-RMA-RCS-3M	13,4
2694206-3.5	8717365155321	6	2,94	2,94	2,1	3,5	2940KG-6MM-RMA-RCS-3,5M	15
2694206-4	8717365155338	6	2,94	2,94	2,1	4	2940KG-6MM-RMA-RCS-4M	16,6
2694208-1	8717365155345	8	5,25	5,25	3,75	1	5250KG-8MM-RMA-RCS-1M	12,4
2694208-1.5	8717365155352	8	5,25	5,25	3,75	1,5	5250KG-8MM-RMA-RCS-1,5M	15,4
2694208-2	8717365155369	8	5,25	5,25	3,75	2	5250KG-8MM-RMA-RCS-2M	18,4
2694208-2.5	8717365155376	8	5,25	5,25	3,75	2,5	5250KG-8MM-RMA-RCS-2,5M	21,4
2694208-3	8717365155383	8	5,25	5,25	3,75	3	5250KG-8MM-RMA-RCS-3M	24,4
2694208-3.5	8717365155390	8	5,25	5,25	3,75	3,5	5250KG-8MM-RMA-RCS-3,5M	27,4
2694208-4	8717365155406	8	5,25	5,25	3,75	4	5250KG-8MM-RMA-RCS-4M	30,4
2694210-1	8717365155413	10	8,4	8,4	6	1	8400KG-10MM-RMA-RCS-1M	19,6
2694210-1.5	8717365155420	10	8,4	8,4	6	1,5	8400KG-10MM-RMA-RCS-1,5M	24,2
2694210-2	8717365155437	10	8,4	8,4	6	2	8400KG-10MM-RMA-RCS-2M	28,8
2694210-2.5	8717365155444	10	8,4	8,4	6	2,5	8400KG-10MM-RMA-RCS-2,5M	33,4
2694210-3	8717365155451	10	8,4	8,4	6	3	8400KG-10MM-RMA-RCS-3M	38
2694210-3.5	8717365155468	10	8,4	8,4	6	3,5	8400KG-10MM-RMA-RCS-3,5M	42,6
2694210-4	8717365155475	10	8,4	8,4	6	4	8400KG-10MM-RMA-RCS-4M	47,2
2694213-1	8717365155482	13	14	14	10,05	1	14T-13MM-RMA-RCS-1M	37
2694213-1.5	8717365155499	13	14	14	10,05	1,5	14T-13MM-RMA-RCS-1,5M	45
2694213-2	8717365155505	13	14	14	10,05	2	14T-13MM-RMA-RCS-2M	53
2694213-2.5	8717365155512	13	14	14	10,05	2,5	14T-13MM-RMA-RCS-2,5M	61
2694213-3	8717365155529	13	14	14	10,05	3	14T-13MM-RMA-RCS-3M	69
2694213-3.5	8717365155536	13	14	14	10,05	3,5	14T-13MM-RMA-RCS-3,5M	77
2694213-4	8717365155543	13	14	14	10,05	4	14T-13MM-RMA-RCS-4M	85
2694216-1	8717365155550	16	21	21	15	1	21T-16MM-RMA-RCS-1M	63,3
2694216-1.5	8717365155567	16	21	21	15	1,5	21T-16MM-RMA-RCS-1,5M	75,3
2694216-2	8717365155574	16	21	21	15	2	21T-16MM-RMA-RCS-2M	87,3

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Élingue chaîne à 4 brins-RMA-RCX-RCS

Données techniques

Réf.	Code	Dia. mm	CMU tonne(s)	CMU de 0 à 45° t	CMU 45-60° t	Longueur effective m	Modèle	Poids (kg)
2694216-2.5	8717365155581	16	21	21	15	2,5	21T-16MM-RMA-RCS-2,5M	99,3
2694216-3	8717365155598	16	21	21	15	3	21T-16MM-RMA-RCS-3M	111,3
2694216-3.5	8717365155604	16	21	21	15	3,5	21T-16MM-RMA-RCS-3,5M	123,3
2694216-4	8717365155611	16	21	21	15	4	21T-16MM-RMA-RCS-4M	135,3

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777
© Novembre 2026 - Tous droits réservés