Élingue chaîne à 4 brins-RMA-RDG-RCS

Informations du produit



L'assortiment Rema® 10 propose des solutions polyvalentes de sangles à chaîne, vous permettant de créer facilement des ensembles de sangles à chaîne à une, deux, trois ou quatre jambes. Chaque composant est conçu pour la durabilité et peut être livré et remplacé individuellement en cas de besoin.

REMA-10 chaîne levage à 4 brins | RMA maille de tête | RDG crochet raccoursisseur | RCS crochet automatique à chape

Chaque composant de cette sangle à chaîne porte la marque distinctive **H-84** certifiée par la DGUV allemande, ce qui témoigne de sa qualité exc ... *En savoir plus*

Marquage: Selon la norme, Marqué CE
Norme: EN 818-7, EN 1677-1, DIN 17115, DIN 5692

Coefficient de sécurité: 4
Grade: 10

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

REMA 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

Élingue chaîne à 4 brins-RMA-RDG-RCS

Données techniques

Réf.	Code	Dia. mm	CMU tonne(s)	CMU de 0 à 45° t	CMU 45-60° t	Longueur effective m	Modèle	Poids (kg)
2694406-1	8717365155970	6	2,94	2,94	2,1	1	2940KG-6MM-RMA-RDG-RCS-1M	8,2
2694406-1.5	8717365155987	6	2,94	2,94	2,1	1,5	2940KG-6MM-RMA-RDG-RCS-1,5M	9,8
2694406-2	8717365155994	6	2,94	2,94	2,1	2	2940KG-6MM-RMA-RDG-RCS-2M	11,4
2694406-2.5	8717365156007	6	2,94	2,94	2,1	2,5	2940KG-6MM-RMA-RDG-RCS-2,5M	13
2694406-3	8717365156014	6	2,94	2,94	2,1	3	2940KG-6MM-RMA-RDG-RCS-3M	14,6
2694406-3.5	8717365156021	6	2,94	2,94	2,1	3,5	2940KG-6MM-RMA-RDG-RCS-3,5M	16,2
2694406-4	8717365156038	6	2,94	2,94	2,1	4	2940KG-6MM-RMA-RDG-RCS-4M	17,8
2694408-1	8717365156045	8	5,25	5,25	3,75	1	5250KG-8MM-RMA-RDG-RCS-1M	14,8
2694408-1.5	8717365156052	8	5,25	5,25	3,75	1,5	5250KG-8MM-RMA-RDG-RCS-1,5M	17,8
2694408-2	8717365156069	8	5,25	5,25	3,75	2	5250KG-8MM-RMA-RDG-RCS-2M	20,8
2694408-2.5	8717365156076	8	5,25	5,25	3,75	2,5	5250KG-8MM-RMA-RDG-RCS-2,5M	23,8
2694408-3	8717365156083	8	5,25	5,25	3,75	3	5250KG-8MM-RMA-RDG-RCS-3M	26,8
2694408-3.5	8717365156090	8	5,25	5,25	3,75	3,5	5250KG-8MM-RMA-RDG-RCS-3,5M	29,8
2694408-4	8717365156106	8	5,25	5,25	3,75	4	5250KG-8MM-RMA-RDG-RCS-4M	32,8
2694410-1	8717365156113	10	8,4	8,4	6	1	8400KG-10MM-RMA-RDG-RCS-1M	24,8
2694410-1.5	8717365156120	10	8,4	8,4	6	1,5	8400KG-10MM-RMA-RDG-RCS-1,5M	29,4
2694410-2	8717365156137	10	8,4	8,4	6	2	8400KG-10MM-RMA-RDG-RCS-2M	34
2694410-2.5	8717365156144	10	8,4	8,4	6	2,5	8400KG-10MM-RMA-RDG-RCS-2,5M	38,6
2694410-3	8717365156151	10	8,4	8,4	6	3	8400KG-10MM-RMA-RDG-RCS-3M	43,2
2694410-3.5	8717365156168	10	8,4	8,4	6	3,5	8400KG-10MM-RMA-RDG-RCS-3,5M	47,8
2694410-4	8717365156175	10	8,4	8,4	6	4	8400KG-10MM-RMA-RDG-RCS-4M	52,4
2694413-1	8717365156182	13	14	14	10,05	1	14T-13MM-RMA-RDG-RCS-1M	46,2
2694413-1.5	8717365156199	13	14	14	10,05	1,5	14T-13MM-RMA-RDG-RCS-1,5M	54,2
2694413-2	8717365156205	13	14	14	10,05	2	14T-13MM-RMA-RDG-RCS-2M	62,2
2694413-2.5	8717365156212	13	14	14	10,05	2,5	14T-13MM-RMA-RDG-RCS-2,5M	70,2
2694413-3	8717365156229	13	14	14	10,05	3	14T-13MM-RMA-RDG-RCS-3M	78,2
2694413-3.5	8717365156236	13	14	14	10,05	3,5	14T-13MM-RMA-RDG-RCS-3,5M	86,2
2694413-4	8717365156243	13	14	14	10,05	4	14T-13MM-RMA-RDG-RCS-4M	94,2
2694416-1	8717365156250	16	21	21	15	1	21T-16MM-RMA-RDG-RCS-1M	79,7
2694416-1.5	8717365156267	16	21	21	15	1,5	21T-16MM-RMA-RDG-RCS-1,5M	91,7
2694416-2	8717365156274	16	21	21	15	2	21T-16MM-RMA-RDG-RCS-2M	103,7

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

REMA® 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

Élingue chaîne à 4 brins-RMA-RDG-RCS

Données techniques

Réf.	Code	Dia. mm	CMU tonne(s)	CMU de 0 à 45° t	CMU 45-60° t	Longueur effective m	Modèle	Poids (kg)
2694416-2.5	8717365156281	16	21	21	15	2,5	21T-16MM-RMA-RDG-RCS-2,5M	115,7
2694416-3	8717365156298	16	21	21	15	3	21T-16MM-RMA-RDG-RCS-3M	127,7
2694416-3.5	8717365156304	16	21	21	15	3,5	21T-16MM-RMA-RDG-RCS-3,5M	139,7
2694416-4	8717365156311	16	21	21	15	4	21T-16MM-RMA-RDG-RCS-4M	151,7

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777
© Novembre 2026 - Tous droits réservés