REMA 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

Dynamomètre 04 TX/RX avec radio commande à distance

Informations du produit



Complet avec coffret synthétique, mode d'emploi et certificat d' étalonnage.

Caractéristiques

- Carter en aluminium anodisée
- Classe de protection électrique: IP65
- Test d'essai à 200%:
- Coefficient de sécurité: 5 : 1
- Indication en cas de surcharge sur l'écran (110%)
- Menu facile à utiliser grâce aux touches et mode d'emploi
- Ecran LCD à 5 chiffres (hauteurs des chiffres 17 mm)
- Alimentation: batterie Ni-Mh rechargeable (chargeur 230V inclu.)
- L'autonomie de la batterie : ±100 heures
- Unités de mesure : kg - t - ton - lbs - daN - kN
- Affichage précis de la valeur (0,15% marge d'erreur)
- Température d'opération de -10°C à +55°C
- Touche ON/OFF pour alllumer et arrêter le dynamomètre
- Filtre de stabilisation numérique afin de diminuer les oscillations de la charge

Fonctions

- ON/OFF pour alllumer et arrêter le dynamomètre
- TARE: remettre une valeur à zéro
- PEAK: enregistrer la valeur maximale obtenue
- HOLD: bloquer la valeur affichée
- Remise à zéro automatique au branchement
- Arrêt automatique après 20min de non-utilisation (réglable)

... *En savoir plus*

Marquage: Selon la norme, Marqué CE
Norme: EN 13889, EN 13155, EN 12100


Coefficient de sécurité: 5

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Dynamomètre 04 TX/RX avec radio commande à distance

Dessin technique



Données techniques

Réf.	Code	CMU tonne(s)	Modèle	Dimension de la manille	Résolution kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Poids (kg)
1512003	8717365025846	5	DSD04-05TX/RX	6.5t in.	2	232	85	54	27	32	168	32	1,85
1512005	8717365021763	10	DSD04-10TX/RX	12t ex.	5	315	100	59	39	49	203	56	3,6
1512009	8717365021770	25	DSD04-25TX/RX	25t ex.	10	350	126	70	55	70	210	70	7
1512011	8717365111013	50	DSD04-50TX/RX	55t ex.	20	450	165	98	77	98	260	95	17

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777
© Novembre 2026 - Tous droits réservés