

## Sangle tubulaire sans fin en polyester (PES) REMA type S5 EX (double gaine)

Informations du produit



Élingue tubulaire professionnel pour un usage industriel intensif.

Élingue tubulaire sans fin professionnelle pour une utilisation industrielle intensive. Ce modèle est souvent utilisé dans l'industrie lourde. Le label est protégé par une housse en plastique.

## Sleeve Protected Label

Réduit considérablement le risque d'usure.



Attention: en raison de la législation européenne (EN 1492-2), le produit ne peut pas être utilisé sans étiquette.

Emballage

Emballé dans un plastique semi-biodégradable.

## Caractéristiques

- Agrée VGS jusqu'à 10t (conforme art.280 du RGPT en Belgique).
- Ligne de tonnage, chaque ligne = 1 tonne (jusqu'à 10 tonnes).
- Impression de la CMU sur toute la sangle.
- Résistance à l'usure grâce aux filaments à l'intérieur de la gaine.
- Gaine en PES d'une haute résistance, tissez en arête.
- Structure de la gaine renforcée, résistant à l'usure.

Marquage: Selon la norme, Marqué CE, Emballée sous film plastique, Certificat de conformité et mode d'emploi REMA inclus. Norme: EN 1492-2

Réf.	CMU tonne(s)
1321001	1
1321003	1
1321005	1
1321007	1
1321009	1
1321010	1
1321011	1

1321013	1
1323001	2
1323003	2
1323005	2
1323007	2
1323009	2
1323010	2
1323011	2
1323013	2
1325001	3
1325003	3
1325005	3
1325007	3
1325009	3
1325010	3
1325011	3
1325013	3
1326001	4
1326003	4
1326005	4
1326007	4
1326009	4
1326010	4

1326011	4
1326013	4
1327001	5
1327003	5
1327005	5
1327007	5
1327009	5
1327010	5
1327011	5
1327013	5
1328001	6
1328003	6
1328005	6
1328007	6
1328009	6
1328010	6
1328011	6
1328013	6
1329001	8
1329003	8
1329005	8
1329007	8
1329009	8

1329010	8
1329011	8
1329013	8
1331001	10
1331003	10
1331005	10
1331007	10
1331009	10
1331010	10
1331011	10
1331013	10