# Elingue sangle ronde à 1 brin

**Informations du produit**



Elingue sangle ronde à 1 brin.

**Caractéristiques**

- Accessoires en grade 10.
- Maille d’accouplement WCL pour la connexion avec les sangles.
- Avec plaquette d’identification.
- Longueur sangle standard 1 m.

... *En savoir plus*

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE
**Norme:** EN 1492-2, EN 1677-1

**REMA Hoisting & Lifting**
info@rema.eu
+31433631777

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

REMA® 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

# Elingue sangle ronde à 1 brin

## Données techniques

| Réf. | Code | CMU tonne(s) | CMU de 0 à 45° t | CMU 45-60° t | Modèle | Anneau ovale | Type de crochet | Gaine de protection | Pour maillon de jonction | Elingues rondes t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2591101 | 8717365014161 | 1 | 1,4 | 1 | 1SPR-1000KG-1M | RML-86 | REH-8 | BS-50 | WCL-8 | S5-1.0 |
| 2591201 | 8717365018664 | 2 | 2,8 | 2 | 1SPR-2000KG-1M | RML-86 | REH-8 | BS-60 | WCL-8 | S5-2.0 |
| 2591301 | 8717365018992 | 3 | 4,2 | 3 | 1SPR-3000KG-1M | RML-108 | REH-10 | BS-60 | WCL-10 | S5-3.0 |
| 2591401 | 8717365019548 | 4 | 5,6 | 4 | 1SPR-4000KG-1M | RML-1310 | REH-13 | BS-75 | WCL-13 | S5-4.0 |
| 2591501 | 8717365020025 | 5 | 7 | 5 | 1SPR-5000KG-1M | RML-1310 | REH-13 | BS-75 | WCL-13 | S5-5.0 |

**REMA Hoisting & Lifting**
info@rema.eu
+31433631777

© Novembre 2026 - Tous droits réservés