C835X Anneau à visser (Grade10)

Informations du produit



CARTEC

Caractéristiques

- Articulation: 120°
- Ancrage garanti sans soudure
- Coefficient de sécurité: 4 : 1
- Vis classe 10.9

... *En savoir plus*

Marquage: Selon la norme, Marqué CE
Norme: EN 1677-1


Coefficient de sécurité: 4

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

C835X Anneau à visser (Grade10)

Dessin technique



Données techniques

Réf.	Code	CMU tonne(s)	Dia. filetage mm	Modèle	Dimension de la boucle mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	L mm	Poids (kg)
2676110	8717365012259	4	M20	C835-M20-4000KG	18 x 85 x 40	100	138	39	21,5	15	57	61	35	1,2
2676113	8717365262456	6,7	M24	C835-M24-6700KG	22 x 115 x 50	120	165,5	48	25,5	19	63	87	41	2,5
2676116	8717365012266	10	M30	C835-M30-10T	26 x 140 x 65	160	216	62	31,5	25	78	106	45	7,1
2676119	8717365012273	16	M36	C835-M36-16T	32 x 150 x 70	177	250	69	37	29	90	112	61	7,5

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777
© Novembre 2026 - Tous droits réservés