



Crochet à émerillon avec linguet de sécurité (grade 8)

Informations du produit

Caractéristiques

- Crochet en acier allié
- Grade 8
- Couleur rouge
- Coefficient de sécurité: 4 : 1
- Ne tourne pas sous charge

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Norme: EN 1677-2

Réf.	Code	CMU tonne(s)	Modèle	Amm mm	Bmm mm	Cmm mm	Dmm mm	Emm mm	Fmm mm	Gmm mm	Hmm mm	Poids (kg)	Délai
3009001	8717365013256	1,25	S6703A-1.25T	52	28	31	75	20	148	118	11	0,49	3
3009003	8717365013263	1,6	S6703A-1.6T	67	35	40	81	22	180	145	14	0,95	3
3009005	8717365013270	2,5	S6703A-2.5T	81	43	47	92	27	208	167	17	1,48	3
3009007	8717365013287	3,2	S6703A-3.2T	81	47	47	103	30	222	180	17	1,79	3
3009009	8717365013294	5,4	S6703A-5.4T	106	64	64	125	37	274	217	21	3,8	3
3009011	8717365013300	8	S6703A-8T	129	69	78	165	49	337	276	26	7,4	3
3009013	8717365013317	11,5	S6703A-11.5T	148	68	82	193	53	395	310	22	14,9	3
3009015	8717365013324	16	S6703A-16T	165	84	92	221	58	445	352	24	15	3
3009016	8717365261190	22	S6703A-22T	200	107	115	282	87	543	434	29	27	7

Dimensions

