REMA 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

Pinces de levage horizontal CH

Informations du produit



REMA

Caractéristiques

- Levage et deplacement horizontal des tôles.
- Compact et léger.
- Marquage de CMU et ouverture sur la pince.
- Coefficient de sécurité: 5:1.
- Coefficient d'épreuve: 2:1.

Application

- Conçu pour le levage des tôles avec une dureté maximale de 37HRC / 345HB.
- Toujours utiliser par paire (ou par multiple de ces paires).

Attention

- La charge minimale doit être au moins 10% de la CMU.
- Les tôles ne peuvent pas se courber.

... *En savoir plus*

Marquage: Selon la norme, Marqué CE
Norme: EN 13155, EN 12100

Coefficient de sécurité: 5


REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

REMA 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

Pinces de levage horizontal CH

Dessin technique



Données techniques

Réf.	GTIN No.	CMU tonne(s)	Ouverture mm	Modèle	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
3365001	8717365015786	1	0-35	CH-1.0	188	140	65	10	100	25
3365002	8717365015793	2	0-60	CH-2.0	290	180	90	15	115	31
3365102	8717365015847	2	0-100	CH-2.0/L	380	180	90	15	120	31
3365004	8717365015809	4	0-60	CH-4.0	306	220	105	25	145	31
3365104	8717365015854	4	0-100	CH-4.0/L	415	220	105	25	145	31
3365006	8717365015816	6	0-60	CH-6.0	306	220	110	25	145	31
3365106	8717365015861	6	0-100	CH-6.0/L	415	220	120	25	145	31
3365008	8717365015823	8	0-60	CH-8.0	335	225	120	35	135	31
3365108	8717365015878	8	0-100	CH-8.0/L	430	225	120	35	135	31
3365010	8717365015830	10	0-60	CH-10.0	335	225	120	35	135	31
3365110	8717365015885	10	0-100	CH-10.0/L	430	225	120	35	135	31

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777

© Novembre 2026 - Tous droits réservés