Pinces de levage horizontal avec ressort CHTV

Informations du produit



Caractéristiques

- Levage et deplacement horizontal des tôles.
- Compact et léger.
- Équipé d'un ressort qui exerce de la pression sur les tôles.
- Marquage de CMU et ouverture sur la pince.
- Coefficient de sécurité: 5:1.
- Coefficient d'épreuve: 2:1.

Application

- Conçu pour le levage des tôles avec une dureté maximale de 37HRC / 345HB.
- Toujours utiliser par paire (ou par multiple de ces paires).
- Une personne peut opérer tout seul pour le placement des pinces (le ressort tient les tôles en place).

Attention

- La charge minimale doit être au moins 10% de la CMU.
- Les tôles ne peuvent pas se courber.

... *En savoir plus*

Marquage: Selon la norme, Marqué CE
Norme: EN 12100, EN 13155

Coefficient de sécurité: 5

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

REMA 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

Pinces de levage horizontal avec ressort CHTV

Dessin technique



Données techniques

Réf.	GTIN No.	CMU tonne(s)	Ouverture mm	Modèle	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
3369001	8717365259166	1	0-35	CHTV-1	193	140	85	10	100	25	15
3369002	8717365259173	2	0-60	CHTV-2	290	180	125	15	115	30,5	16
3369003	8717365259180	3	0-60	CHTV-3	293	180	125	20	115	30,5	16
3369004	8717365261831	4	0-60	CHTV-4	310	220	165	30	140	30,5	20
3369006	8717365261848	6	0-60	CHTV-6	310	220	165	30	140	30,5	20

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777
© Novembre 2026 - Tous droits réservés