Pince de levage horizontal réglable CHV

Informations du produit



Caractéristiques

- Levage et deplacement horizontal des tôles.
- Marquage de CMU et ouverture sur la pince.
- Coefficient de sécurité: 5:1.
- Coefficient d'épreuve: 2:1.

Application

- Conçu pour le levage des tôles avec une dureté maximale de 37HRC / 345HB.
- Toujours utiliser par paire (ou par multiple de ces paires).

Attention

- La charge minimale doit être au moins 10% de la CMU.
- Les tôles ne peuvent pas se courber.

... *En savoir plus*

Marquage: Selon la norme, Marqué CE
Norme: EN 13155, EN 12100

Coefficient de sécurité: 5


REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

REMA 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

Pince de levage horizontal réglable CHV

Dessin technique



Données techniques

Réf.	GTIN No.	CMU tonne(s)	Ouverture mm	Modèle	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
3315011	8717365015441	1,5	3-180	CHV-1.5	290	200	90	15	135	30	20
3315013	8717365015458	1,5	3-300	CHV-1.5X	410	200	90	15	135	30	20
3315015	8717365015465	3	3-180	CHV-3.0	300	235	105	20	165	30	20
3315017	8717365015472	3	3-300	CHV-3.0X	410	235	105	20	165	30	20
3315019	8717365015489	4,5	3-180	CHV-4.5	300	235	105	20	165	30	20
3315021	8717365015496	4,5	3-420	CHV-4.5X	535	235	105	20	170	30	20
3315023	8717365015502	6	3-180	CHV-6.0	305	250	120	25	160	30	20
3315025	8717365015519	6	3-420	CHV-6.0X	540	250	120	25	165	30	20
3315027	8717365015526	9	3-180	CHV-9.0	305	250	120	25	160	30	20
3315029	8717365015533	9	3-420	CHV-9.0X	540	250	120	25	165	30	20

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777
© Novembre 2026 - Tous droits réservés