REMA 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

Crochet pour tuyaux CPH

Informations du produit



REMA

Caractéristiques

- Compact et léger
- Marquage de CMU et ouverture sur la crochet
- Revêtue d'une gaine plastique extrêmement résistante à l'usure
- Coefficient de sécurité: 5:1
- Coefficient d'épreuve: 2:1

Application

- Levage et transport des tuyaux en position horizontale

Attention

- Les crochet doivent toujours être utilisées par paires

... *En savoir plus*

Caractéristiques: WLL = par paire
Marquage: Selon la norme, Marqué CE
Norme: EN 13155, EN 12100
Note: À l'exclusion des attaches.


REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

REMA 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

Crochet pour tuyaux CPH

Dessin technique



Données techniques

Réf.	GTIN No.	CMU tonne(s)	Ouverture mm	Modèle	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	O mm	X mm	Poids kg/pair
3313025	8717365015304	1,5	40	CPH-1.5	120	32	185	70	41	16	40	23	3,2
3313027	8717365015311	3	40	CPH-3.0	120	32	185	70	41	16	40	23	3,2
3313029	8717365015328	4	50	CPH-4.0	140	58	180	70	41	26	50	23	6
3313031	8717365015335	6	50	CPH-6.0	140	58	180	70	41	26	50	23	6
3313033	8717365015342	8	70	CPH-8.0	140	58	200	70	45	26	70	25	7,2
3313034	8717365023590	10	70	CPH-10.0	140	58	200	70	86	26	70	44	10
3313035	8717365258725	12	70	CPH-12.0	140	58	200	70	86	26	70	44	12
3313037	8717365258732	15	70	CPH-15.0	155	75	250	70	100	26	70	59	18
3313039	8717365258749	20	70	CPH-20.0	155	75	250	70	100	26	70	59	20

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777

© Novembre 2026 - Tous droits réservés