# Pince à visser pour fer plat à boudin CBS

**Informations du produit**



### Caractéristiques

- Compact et léger.
- Marquage de CMU et ouverture sur la pince.
- Serrage par broche filetée.
- Coefficient de sécurité: 5:1.
- Coefficient d'épreuve: 2:1.

### Application

- Pour profils HP-100 jusqu'à HP-240 (fer plat à boudin).
- Applicable à l'envers comme point d'ancrage temporaire par exemple dans les salles de machines dans un bateau (fer plat à boudin).

### Attention

- Toujours vérifier que la pince ne bouge pas.

... *En savoir plus*

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE
**Norme:** EN 13155, EN 12100

**REMA Hoisting & Lifting**
info@rema.eu
+31433631777

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

REMA 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

# Pince à visser pour fer plat à boudin CBS

## Dessin technique



## Données techniques

| Réf. | GTIN No. | CMU tonne(s) | Ouverture mm | Modèle | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3313018 | 8717365261794 | 1,5 | 100-240 | CBS-1.5 | 180 | 75 | 150 | 16 | 45 | 75 | 40 | 3 |
| 3313019 | 8717365015274 | 3 | 100-240 | CBS-3.0 | 205 | 75 | 150 | 16 | 45 | 75 | 80 | 6,5 |

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777
© Novembre 2026 - Tous droits réservés