



Pince à visser CSH

Informations du produit



Caractéristiques

- Universel et polyvalent.
- Compact et léger.
- Marquage de CMU et ouverture sur la pince.
- Serrage par broche filetée.
- Came mobile (sur la broche) pour mieux agripper les charges.
- Coefficient de sécurité: 5:1.
- Coefficient d'épreuve: 2:1.

Application

- Levage horizontal ou vertical de tôles ou pièces.
- Applicable à l'envers comme point d'ancrage temporaire.

Marquage: Marqué CE

Réf.	GTIN No.	CMU tonne(s)	Ouverture mm	Modèle	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	Poids (kg)	Délai
3313003	8717365015229	0,5	0-35	CSH-0.5	0-35	47	82	211	25	108	27	26	10	38	0,85	3
3313006	8717365261787	1	0-40	CSH-1.0	0-40	80	140	232	46	150	46	40	16	50	3,3	3
3313007	8717365015243	1,5	0-40	CSH-1.5	0-40	87	140	232	46	150	46	40	16	60	3,7	3
3313009	8717365015250	3	0-60	CSH-3.0	0-60	100	184	278	50	190	60	46	19	72	7,8	3
3313011	8717365023118	6	0-100	CSH-6.0	0-100	130	249	390	100	296	75	70	32	90	22	3

Dimensions

