Pince de levage vertical et universel avec pivot mobile CBTU

Informations du produit



Caractéristiques

- Levage et deplacement vertical, ainsi que le retournement à 180° d'une plaque.
- Oeillet de levage aticulé (mobile en deux directions).
- Pivot mobile pour plus de pression sur la tôle.
- Système de verrouillage.
- Marquage de CMU et ouverture sur la pince.
- Coefficient de sécurité: 5:1.
- Coefficient d'épreuve: 2:1.

Application

- Conçu pour le levage des tôles ou pièces fines.
- L'oeillet articulé s'adapte parfaitement avec des élingues à multi-brins.

Attention

- La charge minimale doit être au moins 10% de la CMU.

... *En savoir plus*

Marquage: Selon la norme, Marqué CE
Norme: EN 12100, EN 13155


Coefficient de sécurité: 5

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Pince de levage vertical et universel avec pivot mobile CBTU

Dessin technique



Données techniques

Réf.	GTIN No.	CMU tonne(s)	Ouverture mm	Modèle	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Poids (kg)
3364100	8717365105142	0,25	0-13	CBTU-0.25	53	30	200	110	50	38	10,5	2

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777
© Novembre 2026 - Tous droits réservés