Pince de levage vertical (anti-marquage CNM

Informations du produit



Caractéristiques

- Mâchoire fourni d'une matière synthétique (Anti-marquage).
- Système de verrouillage.
- Coefficient de sécurité: 5:1.
- Coefficient d'épreuve: 2:1.

Applications

- Le levage des plaques fragiles comme l'acier inoxydable, l'aluminium, le bois et les pierres naturelles.

... *En savoir plus*


Marquage: Selon la norme, Marqué CE
Norme: EN 12100, EN 13155
Attention: Ne pas soulever du béton avec une surface rugueuse !

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Pince de levage vertical (anti-marquage CNM

Dessin technique



Données techniques

Réf.	GTIN No.	CMU tonne(s)	Ouverture mm	Modèle	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Poids (kg)
3315001	8717365015373	0,5	1-20	CNM-0.5	102	65	462	224	48	80	48	6
3315003	8717365015397	0,5	17-37	CNM-0.5G	102	65	462	241	48	80	48	6
3315000	8717365015366	1	1-30	CNM-1.0	105	80	470	282	57	80	54	6,5
3315002	8717365015380	1,5	1-40	CNM-1.5	105	80	470	282	57	80	54	6,5
3315004	8717365015403	2	1-50	CNM-2.0	124	100	704	408	63	80	65	15
3315005	8717365015410	3	1-60	CNM-3.0	124	100	704	408	63	80	65	15,5

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777
© Novembre 2026 - Tous droits réservés