Pince de levage vertical (anti-marquage et réglable) CNMA

Informations du produit



Caractéristiques

- Mâchoire fourni d’une matière synthétique (Anti-marquage)
- Système de verrouillage.
- Ouverture de mâchoire réglable par pas de 20mm (de 3 à 180mm).
- Coefficient de sécurité: 5:1.
- Coefficient d'épreuve: 2:1.

Applications

- Le levage des plaques fragiles comme l'acier inoxydable, l'aluminium, le bois et les pierres naturelles.

... *En savoir plus*

Marquage: Selon la norme, Marqué CE
Norme: EN 13155, EN 12100
Attention: Ne pas soulever du béton avec une surface rugueuse!


REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

REMA 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

Pince de levage vertical (anti-marquage et réglable) CNMA

Dessin technique



Données techniques

Réf.	GTIN No.	CMU tonne(s)	Ouverture mm	Modèle	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	I mm	Poids (kg)
3315006	8717365259098	0,5	1-180	CNMA-05	1-180	220-340	143	223	360	80	66	61	10

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777
© Novembre 2026 - Tous droits réservés