



Pince de levage vertical pour INOX CUER

Informations du produit

REMA[®]

Caractéristiques

- Levage et déplacement vertical, ainsi que le retournement à 180° d'une plaque.
- Oeillet de levage articulé (mobile en deux directions).
- Came à dents et pivot en INOX.
- Cage et axe de verrouillage traité avec une couche anti-corrosion.
- Système de verrouillage.
- Marquage de CMU et ouverture sur la pince.
- Coefficient de sécurité: 5:1.
- Coefficient d'épreuve: 2:1.

Application

- Conçu pour le levage des tôles ou pièces en INOX.
- L'oeillet articulé s'adapte parfaitement avec des élingues à multi-brins.

Attention

- La charge minimale doit être au moins 10% de la CMU.
- Si la pince a été utilisée pour le levage des tôles en acier au carbone, la pince ne peut plus être utilisée pour le levage des tôles en acier inoxydable, afin d'éviter le risque d'une contamination carbonique!

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Norme: EN 13155, EN 12100

Réf.	GTIN No.	CMU tonne(s)	Ouverture mm	Modèle	Amm mm	Bmm mm	Cmm mm	Dmm mm	Emm mm	Fmm mm	Gmm mm	Poids (kg)	Délai
3363301	8717365163463	1	0-25	CUER-1.0	56	50	292	141	37	47	15	3,8	3
3363302	8717365163456	2	0-35	CUER-2.0	78	70	372	183	56	56	16	8	3

Dimensions

