



## Pince à poutres avec oeillet de levage CSV

### Informations du produit



#### Caractéristiques

- Levage et transport vertical des poutres en acier
- Avec oeillet de levage fixe (mobile en 1 direction)
- Serrage par broche avec filetage très fin
- Montage simple et rapide
- Compact et léger
- Marquage de CMU et ouverture sur la pince
- Coefficient de sécurité: 5:1
- Coefficient d'épreuve: 2:1

#### Application

- Levage et transport des poutres en acier (T, UNP, INP, IPE, HE, etc.) et bandes d'acier
- Usage à l'envers comme point de suspension (temporaire)

#### Attention

- Angle de travail vertical réduit à 15°

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE

**Norme:** EN 12100, EN 13155

**Coefficient de sécurité:** 5

Réf.	GTIN No.	CMU tonne(s)	Largeur de fer mm	Modèle	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Poids (kg)	Délai
3368001	8717365015953	1	75-190	CSV-1.0	135-250	170	75	120	16	5	3
3368002	8717365015960	2	75-190	CSV-2.0	135-250	170	75	120	16	5	3
3368003	8717365015977	3	75-190	CSV-3.0	135-250	170	75	120	16	5	7
3368005	8717365015984	5	150-300	CSV-5.0	230-380	325	80	180	20	15	7

## Dimensions

