REMA Pince à poutre RMAC pour angles

Informations du produit



Caractéristiques

- Avec oeillet de levage fixe (mobile en 1 direction).
- Serrage par broche filetée.
- Hauteur perdue réduite.
- Montage simple et rapide
- Marquage de CMU.

Application

- Point de suspension (temporaire) sur des profiles à angle.

Attention

- Angle de travail vertical réduit à 15°.

... *En savoir plus*

Marquage: Selon la norme, Marqué CE
Norme: EN 13155, EN 12100

Coefficient de sécurité: 4

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

REMA Work made easy.

REMA Pince à poutre RMAC pour angles

Dessin technique



Données techniques

Réf.	GTIN No.	CMU tonne(s)	Largeur de fer mm	Modèle	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	H mm	J mm	K mm	Poids (kg)
3318403	8717365114755	1	38-101	RMAC-1T	6	69	70	96	206	15	258	16	38-101	4,5
3318405	8717365114762	1,5	50-152	RMAC-1.5T	8	99	107	98	270	19	346	20	50-152	11
3318407	8717365114779	3	101-203	RMAC-3T	10	99	107	98	343	25,4	490	20	101-203	21,5

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777
© Novembre 2026 - Tous droits réservés