

## REMA Pince à poutre RMAC pour angles

---

### Informations du produit



# REMA<sup>®</sup>

#### Caractéristiques

- Avec oeillet de levage fixe (mobile en 1 direction).
- Serrage par broche filetée.
- Hauteur perdue réduite.
- Montage simple et rapide
- Marquage de CMU.

#### Application

- Point de suspension (temporaire) sur des profiles à angle.

#### Attention

- Angle de travail vertical réduit à 15°.

... [Read more](#)

---


**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE

**Norme:** EN 13155, EN 12100

**Coefficient de sécurité:** 4

## REMA Pince à poutre RMAC pour angles

### Dimensions



### Données techniques

Réf.	GTIN No.	CMU tonne(s)	Largeur de fer mm	Modèle	Amm mm	Bmm mm	Cmm mm	Dmm mm	Emm mm	Gmm mm	Hmm mm	Jmm mm	Kmm mm	Poids (kg)
3318403	8717365114755	1	38-101	RMAC-1T	6	69	70	96	206	15	258	16	38-101	4,5
3318405	8717365114762	1,5	50-152	RMAC-1.5T	8	99	107	98	270	19	346	20	50-152	11
3318407	8717365114779	3	101-203	RMAC-3T	10	99	107	98	343	25,4	490	20	101-203	21,5