

REMA Pince à poutre RMBCV avec mors mobile

Informations du produit



Caractéristiques -

- Levage et transport vertical des poutres en acier.
- Avec oeillet de levage fixe (mobile en 1 direction).
- Serrage par broche filetée.
- Hauteur perdue réduite.
- Montage simple et rapide.
- Grande ouverture.
- Marquage de CMU.
- Mors mobile pour un meilleur agrippage et positionnement sur la poutre.

Application

- Levage et transport des poutres en acier.
- Usage à l'envers comme point de suspension (temporaire).

Attention

- Angle de travail vertical réduit à 15°.

... [En savoir plus](#)


Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Norme: EN 12100, EN 13155

Coefficient de sécurité: 4

REMA Pince à poutre RMBCV avec mors mobile

Dessin technique



Données techniques

Réf.	GTIN No.	CMU tonne(s)	Largeur de fer mm	Modèle	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G max mm	H mm	J mm	K minmm mm	L mm	M mm	Poids (kg)
3318303	8717365114717	3	89-305	RMBCV-3T	144	102	8	107	25,4	418	20	100	322	410	10	10
3318305	8717365114724	5	89-305	RMBCV-5T	144	118	14	122	25,4	418	25	115	346	409	57,5	15,5
3318310	8717365114731	10	89-305	RMBCV-10T	144	114	20	119	25,4	426	32	106	355	409	28	22