REMA 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

Superclamp série B

Informations du produit



Caractéristiques

- Avec oeillet de suspension fixe (mobile en 1 direction).
- Serrage par broche filetée.
- Système de verrouilage.
- Support anti-casse galets et anti-inclinaison.
- Très robuste.
- Montage simple et rapide.
- Marquage de CMU et ouverture.

Application

- Utilisation comme chariot sur poutres droites ou courbées temporaire ou permanent.

... *En savoir plus*

Marquage: Selon la norme, Marqué CE
Norme: EN 12100, EN 13157


REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

REMA 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

Superclamp série B

Dessin technique



Données techniques

Réf.	GTIN No.	CMU tonne(s)	Largeur de fer mm	Modèle	A mm	B mm	C mm	D mm	G mm	H mm	L mm	N mm	Poids (kg)
3514001	8717365017230	3	76-203	B1	76-203	395	112	133	82	480	269	33	23,5
3514003	8717365017247	6	105-305	B2	105-305	515	100	176	125	560	356	34	50
3514005	8717365017254	10	105-305	B3	105-305	570	130	200	145	785	430	41	74,5

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777

© Novembre 2026 - Tous droits réservés