



## Superclamp série S avec mors mobile

### Informations du produit

#### Caractéristiques

- Levage et transport vertical des poutres en acier.
- Avec oeillet de levage fixe (mobile en 1 direction).
- Serrage par broche filetée.
- Hauteur perdue réduite.
- Montage simple et rapide.
- Grande ouverture.
- Marquage de CMU et ouverture.
- Mors mobile pour un meilleur agrippage et positionnement sur la poutre.

#### Application

- Conçu pour le levage, arrimage et comme point suspension sémi-permanent.

#### Attention

- Angle de travail vertical réduit à 15°.

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE

**Norme:** EN 12100, EN 13157

Réf.	GTIN No.	CMU tonne(s)	Largeur de fer mm	Modèle	Amm mm	Bmm mm	Cmm mm	Dmm mm	Emm mm	Gmm mm	Hmm mm	Jmm mm	Kmm mm	Lmm mm	Poids (kg)	Délai
3503001	8717365016837	3	89-305	S5	134	93	6	95	25,4	348	20	102	359	410	10	7
3503003	8717365016844	3	89-305	S5A	134	116	10	116	25,4	348	25	110	375	410	13,8	3
3503005	8717365020407	5	89-305	S6	134	116	10	116	25,4	348	25	110	375	410	13,8	3
3503007	8717365016851	5	89-305	S6A	134	116	12,5	116	25,4	348	25	110	375	410	15,2	7
3503009	8717365016868	10	89-305	S11	134	116	20	118	25,4	348	32	112	391	410	20,6	7

## Dimensions

