Superclamp série A

Informations du produit



Caractéristiques

- Avec oeillet de suspension fixe (mobile en 1 direction).
- Système de verrouillage automatique.
- Support anti-casse galets et anti-inclinaison.
- Léger et compact.
- Montage simple et ultra-rapide.
- Marquage de CMU et ouverture.

Application

- Utilisation comme chariot sur poutres droites ou courbées.

... *En savoir plus*

Marquage: Selon la norme, Marqué CE
Norme: EN 12100, EN 13157


REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

REMA 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

Superclamp série A

Dessin technique



Données techniques

Réf.	GTIN No.	CMU tonne(s)	Largeur de fer mm	Modèle	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	H mm	J mm	K mm	Poids (kg)
3512001	8717365017179	3	76-230	A1	380	280	110	250	170	76-230	82	30	32	21
3512003	8717365017186	6	100-305	A2	500	296	110	290	170	100-305	88	40	38	33
3512005	8717365017193	10	100-305	A3 mm	580	290	135	310	170	100-305	109	40	38	47,5

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777
© Novembre 2026 - Tous droits réservés