

Superclamp série USC (universelle)

Informations du produit



Caractéristiques

- Angle de travail jusqu'à 90° (capacité 100%).
- Système de verrouillage: évite que la pince glisse de la poutre.
- Serrage par broche filetée.
- Avec pivot fixe et mobile.
- Hauteur perdue très réduite.
- Point de levage simple ou double.
- Léger et compact.
- Montage simple et rapide.
- Marquage de CMU et ouverture.

Application

- Levage, arrimage et point de suspension sémi-permanent.
- Charges latérales sans perte de capacité.


... [Read more](#)

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Norme: EN 13157, EN 12100

Superclamp série USC (universelle)

Dimensions



Données techniques

Réf.	GTIN No.	CMU tonne(s)	Largeur de fer mm	Modèle	Amm mm	Bmm mm	Cmm mm	Dmm mm	Emm mm	Gmm mm	Hmm mm	Jmm mm	Poids (kg)
3507007	8717365016974	3	125-204	USC3A	387	-	70	48	32	100	25,4	28	13,5
3507009	8717365016981	4	125-305	USC4	518	10	70	48	32	100	25,4	28	23,5
3507011	8717365016998	5	125-305	USC5	524	10	75	48	32	120	25,4	38	28,5