Superclamp série USC (universelle)

Informations du produit



Caractéristiques

- Angle de travail jusqu'à 90° (capacité 100%).
- Système de vérrouillage: évite que la pince glisse de la poutre.
- Serrage par broche filetée.
- Avec pivot fixe et mobile.
- Hauteur perdue très réduite.
- Point de levage simple ou double.
- Léger et compact.
- Montage simple et rapide.
- Marquage de CMU et ouverture.

Application

- Levage, arrimage et point de suspension sémi-permanent.
- Charges latérales sans perte de capacité.

... *En savoir plus*

Marquage: Selon la norme, Marqué CE
Norme: EN 13157, EN 12100

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

REMA 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

Superclamp série USC (universelle)

Dessin technique



Données techniques

Réf.	GTIN No.	CMU tonne(s)	Largeur de fer mm	Modèle	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	H mm	J mm	Poids (kg)
3507007	8717365016974	3	125-204	USC3A	387	-	70	48	32	100	25,4	28	13,5
3507009	8717365016981	4	125-305	USC4	518	10	70	48	32	100	25,4	28	23,5
3507011	8717365016998	5	125-305	USC5	524	10	75	48	32	120	25,4	38	28,5

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777

© Novembre 2026 - Tous droits réservés