

## Aimant de levage type PFR

### Informations du produit



# REMA®

### Caractéristiques

- Levage de charges ferreuses
- Aimant en NÉODYME très puissant (capacité jusqu'à 2 tonnes)
- Surface aimantée en forme "V" permet de lever des charges plates ou rondes
- Construction robuste pour une grande durabilité
- Aimant très compact et faible en propre poids
- Levier pour activation/désactivation facile de l'aimant (version améliorée)
- Dispositif de sécurité intégré sur le levier (pour éviter une désactivation accidentelle de l'aimant)
- Fourni avec certificat de conformité, test d'essai, mode d'emploi et tableau de charges
- Coefficient de sécurité 3:1

### Application

- Conçu pour charges plates ou rondes jusqu'à 80°C.

### Option

- Bras de basculement HA pour PFR-250 et 500.

### Attention

- Veuillez toujours vérifier l'état de l'aimant et de la charge à lever.
- Consultez le tableau des charges sur l'aimant ou dans le mode d'emploi avant l'utilisation.

### Sur demande

- Aimant résistant aux charges jusqu'à 180°C.

... [En savoir plus](#)

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE

**Norme:** EN 12100, EN 13155

**Coefficient de sécurité:** 3

## Aimant de levage type PFR

### Données techniques

| Réf.    | GTIN No.      | CMU<br>tonne(s) | Taille          | Modèle   | Épaisseur du matériel<br>mm | Taille maximale des matériel*<br>mm | Diamètre gamme<br>mm | CMU matériel ronde<br>t | Poids<br>(kg) |
|---------|---------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| 3601004 | 8717365000430 | 0,125           | 95 x 60 x 110   | PFR-125  | 25                          | 1900 x 500                          | 50-100               | 0,05                    | 3             |
| 3601005 | 8717365000447 | 0,25            | 151 x 100 x 168 | PFR-250  | 30                          | 1750 x 1000                         | 60-200               | 0,125                   | 10            |
| 3601007 | 8717365000454 | 0,5             | 246 x 120 x 168 | PFR-500  | 40                          | 1800 x 1500                         | 65-270               | 0,25                    | 19            |
| 3601009 | 8717365000461 | 1               | 316 x 148 x 216 | PFR-1000 | 60                          | 2450 x 1500                         | 100-300              | 0,5                     | 37            |
| 3601010 | 8717365261527 | 1,5             | 410 x 165 x 253 | PFR-1500 | 60                          | 2450 x 1500                         | 150-350              | 0,75                    | 50            |
| 3601011 | 8717365017346 | 2               | 480 x 165 x 251 | PFR-2000 | 80                          | 3250 x 1500                         | 100-350              | 1                       | 85            |