



Portique en ALU réglable REMA type PKA

Informations du produit



Les portiques REMA type PKA en ALU, fixes sont idéals pour l'usage dans les ateliers ou magasins pour le remplacement des outils dans les machines ou comme aide. Pour créer en urgence un point de suspension temporaire.

Caractéristiques:

- Temps de montage-démontage court.
- Démontable en 3 parties, 2 colonnes pliable et 1 traverse horizontale.
- Réglable en hauteur pour utilisation dans les bâtiments avec un plafond bas.
- Réglable en largeur par délaçage d'une colonne.
- Faible propre poids (combinaison d' ALU et synthétique).

Livraison standard:

- Avec chariot manuel translation par poussée.
- Sans palan (voir chapitre 1).

Option:

- Console murale pour un côté.
- Jeu de roues pour le déplacement (NON chargé).
- Autres exécutions sur demande.
- Autres charges sur demande.
- Treuil pour le réglage en hauteur.

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Norme: EN 12100, EN 13157, EN 15011

Réf.	GTIN No.	CMU tonne(s)	Hauteur m	Modèle	Largeur mm	Portée mm	Poids (kg)	Délai
3940008	8717365023286	1,5	1.18-2.1	PKA-K-2	1200	2000	98	7
3940000	8717365020155	1,5	1.18-2.1	PKA-K-3	1200	3000	105	7
3940009	8717365023293	1,5	1.68-3	PKA-M-2	1710	2000	111	7
3940001	8717365020162	1,5	1.18-2.1	PKA-K-4	1200	4000	115	3
3940002	8717365020179	1,5	1.68-3	PKA-M-3	1710	3000	121	7
3940010	8717365023309	1,5	2.23-4	PKA-G-2	2290	2000	127	7
3940003	8717365020186	1,5	1.68-3	PKA-M-4	1710	4000	130	7
3940004	8717365020193	1,5	2.23-4	PKA-G-3	2290	3000	138	7
3940007	8717365259760	1,5	1.68-3	PKA-M-5	1710	5000	140	7
3940005	8717365020209	1,5	2.23-4	PKA-G-4	2290	4000	146	7
3940006	8717365020308	1,5	2.23-4	PKA-G-5	2290	5000	156	3