



Portique en ALU réglable REMA type PKA

Informations du produit



Les portiques REMA type PKA en ALU, fixes sont idéals pour l'usage dans les ateliers ou magasins pour le remplacement des outils dans les machines ou comme aide. Pour créer en urgence un point de suspension temporaire.

Caractéristiques:

- Temps de montage-démontage court.
- Démontable en 3 parties, 2 colonnes pliable et 1 traverse horizontale.
- Réglable en hauteur pour utilisation dans les bâtiments avec un plafond bas.
- Réglable en largeur par délaçage d'une colonne.
- Faible propre poids (combinaison d' ALU et synthétique).

Livraison standard:

- Avec chariot manuel translation par poussée.
- Sans palan (voir chapitre 1).

Option:

- Console murale pour un côté.
- Jeu de roues pour le déplacement (NON chargé).
- Autres exécutions sur demande.
- Autres charges sur demande.
- Treuil pour le réglage en hauteur.

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Norme: EN 12100, EN 13157, EN 15011

Réf.	GTIN No.	CMU tonne(s)	Hauteur mètre(s)	Modèle	Largeur mm	Portée mm	Poids (kg)	Délai
3940008	8717365023286	1,5	1.18-2.1	PKA-K-2	1 200	2 000	98	7
3940000	8717365020155	1,5	1.18-2.1	PKA-K-3	1 200	3 000	105	7
3940009	8717365023293	1,5	1.68-3	PKA-M-2	1 710	2 000	111	7
3940001	8717365020162	1,5	1.18-2.1	PKA-K-4	1 200	4 000	115	3
3940002	8717365020179	1,5	1.68-3	PKA-M-3	1 710	3 000	121	3
3940010	8717365023309	1,5	2.23-4	PKA-G-2	2 290	2 000	127	3
3940003	8717365020186	1,5	1.68-3	PKA-M-4	1 710	4 000	130	7
3940004	8717365020193	1,5	2.23-4	PKA-G-3	2 290	3 000	138	7
3940007	8717365259760	1,5	1.68-3	PKA-M-5	1 710	5 000	140	7
3940005	8717365020209	1,5	2.23-4	PKA-G-4	2 290	4 000	146	7
3940006	8717365020308	1,5	2.23-4	PKA-G-5	2 290	5 000	156	3