Pince à fûts CVB

Informations du produit



Caractéristiques

- Levage et transport vertical des fûts en acier.
- Système de verrouillage manuel
- Ouverture de la machoire: 0-25mm
- Centre de gravité est toujours sous l'oeillet de levage
- Modèle robuste et léger
- Marquage de CMU
- Coefficient de sécurité: 5:1
- Coefficient d'épreuve: 2:1

Application

- Levage et transport des fûts en acier.

Attention

- Toujours garder les fûts en position vertical.

... *En savoir plus*

Marquage: Selon la norme, Marqué CE
Norme: EN 13155, EN 12100

Coefficient de sécurité: 4


REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

REMA® 75 YEARS HOISTING & LIFTING Work made easy.

Pince à fûts CVB

Dessin technique



Données techniques

Réf.	GTIN No.	CMU tonne(s)	Modèle	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Poids (kg)
3308003	8717365015021	0,5	CVB-0.5	305	434	330	100	50	10	7,1

REMA Hoisting & Lifting
info@rema.eu
+31433631777

© Novembre 2026 - Tous droits réservés