



Table élévatrice fixe à double ciseaux type HSD

Informations du produit



Table élévatrice fixe, électrique à double ciseaux suivant les normes EN 1570 et ANSI/ASME. Montage possible sur le sol et dans une fosse.

Caractéristiques

- 400V/24V, 50 Hz, 3 Ph, IP54.
- Table pourvue d'un encadrement de sécurité en aluminium.
- Protection contre la surcharge.
- Soupape spéciale pour une descente contrôlée.
- Soupape de sécurité en cas de rupture de conduite.
- Roulements graissés à vie.
- Cylindre et piston chromés durs.

Livraison standard:

- Y compris boîte à boutons avec arrêt d'urgence (commande TBT 24 V).
- Anneaux de levage démontables pour un transport facile.

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Norme: EN 12100, EN 13157

Réf.	GTIN No.	CMU tonne(s)	Modèle	Durée de levée Sec.	Moteur kW	Monter/descendre cycles/h	Dimensions et Poids								Délai
							A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	H mm	Poids (kg)		
3459031	8717365021831	1	HSD-1.0	35	2,2	12	348	1 300	820	680	1 266	1 823	210	3	
3459033	8717365021848	2	HSD-2.0	35	2,2	12	403	1 300	850	785	1 255	1 823	295	3	
3459035	8717365021855	4	HSD-4.0	55	2,2	8	448	1 700	1 200	930	1 600	2 098	520	3	

Dimensions

