



Table élévatrice fixe, modèle basse type HSL

Informations du produit



Table élévatrice extra-plate extrêmement basse à plate-forme qui permet d'éviter le montage en fosse. Grâce à sa rampe d'accès, vous pouvez conduire vos palettes lourdes tout à fait commodément avec un transpalette ou avec une chariot directement sur la plate-forme en tôle d'acier lisse.

Caractéristiques

- 400V/24V, 50 Hz, 3 Ph, IP54.
- Base basse et stable.
- Table renforcé le long des extrémités.
- Mécanisme de ciseaux en acier massif.
- Barre de contact autour.
- Supports pour faire l'entretien en tout sécurité.
- Protection anti-surcharge.
- Soupape de sécurité contre la rupture des conduites.
- Cylindre et piston durs chromés.
- Roulements fermés graissés à vie.
- Unité de commande extérieure.

Livraison standard:

- Y compris boîte à boutons avec arrêt d'urgence (commande TBT 24 V).
- Anneaux de levage démontables pour un transport facile.

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Norme: EN 13157, EN 12100

Réf.	GTIN No.	CMU tonne(s)	Modèle	Durée de levée Sec.	Moteur kW	Monter/descendre cycles/h	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	H mm	Poids (kg)	Délai
3459011	8717365016288	1	HSL-1.0	20	0,75	21	85	1 600	1 140	1 074	1 325	860	302	7
3459015	8717365016301	2	HSL-2.0	20	2,2	15	105	1 600	1 200	1 114	1 427	870	390	3

Dimensions

